



Form No.: 15.527

Sayfa: 1/11

Güvenlik bilgi formu
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik
Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine uygun
düzenlenmiştir.

Baskı tarihi: 29.07.2024

Yeniden düzenleme tarihi: 29.07.2024

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 7 (sürümün yerini alır 6)

* **Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı**

• **1.1 Madde/Karışım kimliği**

• **Ticari adı: TRW DOT 5.1 Brake Fluid ESP**

• **Mal numarası:**

PFB750, PFB701, PFB705, PFB720DR, PFB750CE, PFB750SE, PFB750RE, PFB701CE, PFB701SE, PFB701RE, PFB705CE, PFB705SE, PFB705RE, PFB720DRAE, PFB701AP, PFB750AP

• **1.2 Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

• **Maddenin Kullanımı / Hazırlanması** Fren hidroliği

• **1.3 Güvenlik bilgi formu sağlayıcısının detayları**

• **Üretici / Teslimatı yapan:**

ZF Friedrichshafen AG
Löwentaler Straße 20
D-88046 Friedrichshafen
Tel. +49 7541 77 0
Fax +49 7541 77 90 8000
<https://www.zf.com>

• **Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim:**

Tel.: +49 (0) 7541 77 0

Güvenlik bilgi formu konusunda uzman kişinin e-posta adresi:
reach@dekra.com

• **1.4 Acil telefon numarası**

Giftnotruf München
Tel: +49 (0) 89 -19 240 (24 h)
Almanca ve İngilizce olarak bilgiler

* **Zararların tanımı**

• **2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması T.R. SEA No 28848**



Sağlık zararlılığı

Repr. 1B H360 Doğmamış çocukta hasara yol açabilir veya üremeye zarar verebilir.

• **2.2 Etiket unsurları T.R. SEA No 28848**

• **GHS etiket elemanları** Ürün Küresel Uyumlu Sisteme (GHS) göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.

• **Zararlılık İşaretleri**



GHS08

• **Uyarı Kelimesi** Tehlike

(Devamı sayfa 2 'da)

TR



Form No.: 15.527

Sayfa: 2/11

Güvenlik bilgi formu
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik
Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine uygun
düzenlenmiştir.

Baskı tarihi: 29.07.2024

Yeniden düzenleme tarihi: 29.07.2024

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 7 (sürümün yerini alır 6)

Ticari adı: TRW DOT 5.1 Brake Fluid ESP

(Sayfa 1 'nın devamı)

• **Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:**

Tris[2-[2-(2-metoksietoksi)etoksi]etil]ortoborat

• **Zararlılık İfadesi**

H360 Doğmamış çocukta hasara yol açabilir veya üremeye zarar verebilir.

• **Önlem İfadesi**

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu gözlük/koruyucu maske kullanın.

P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

• **Ek bilgiler:** Varsa, lütfen bu güvenlik bilgi formunun 15. bölümündeki diğer etiketleme unsurlarına bakın.

• **2.3 Diğer zararlar**

• **PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları**

• **PBT:** Uygulanamaz.

• **vPvB:** Uygulanamaz.

* **Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi**

• **3.2 Karışımlar**

• **Tarifi:**

İşaretlenmesi gerekmeyen ilaveleri ile birlikte aşağıda sıralanmış maddelerden oluşan karışım.
Korozyon ve oksidasyon malzemesi eklenmiştir.

• **İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:**

CAS: 30989-05-0 EINECS: 250-418-4	Tris[2-[2-(2-metoksietoksi)etoksi]etil]ortoborat ☠ Repr. 2, H361fd	%80 - 95
CAS: 143-22-6 EINECS: 205-592-6	2-[2-(2-bütoksietoksi)etoksi]etanol ☠ Eye Dam. 1, H318 Özgül konsantrasyon sınırları: Eye Dam. 1; H318: C ≥ 30 % Eye Irrit. 2; H319: 20 % ≤ C < 30 %	%10 - 15
CAS: 1559-34-8 EINECS: 216-322-1	3,6,9,12-Tetraoxahexadecan-1-ol ☠ Eye Irrit. 2, H319	%1 - 3
CAS: 111-77-3 EINECS: 203-906-6	2-(2-metoksietoksi)etanol ☠ Repr. 1B, H360 Özgül konsantrasyon sınırı: Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 %	%0 - <3
CAS: 112-34-5 EINECS: 203-961-6	2-(2-bütoksietoksi)etanol ☠ Eye Irrit. 2, H319	%<1

• **Ek uyarılar:** belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız

* **İlk yardım önlemleri**

• **4.1 İlk yardım önlemlerinin tanıtımı**

• **Genel uyarılar:**

Bu güvenlik bilgi formunu ilgili hekime gösterin.

(Devamı sayfa 3 'da)

— TR —



Güvenlik bilgi formu
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik
Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine uygun
düzenlenmiştir.

Baskı tarihi: 29.07.2024

Yeniden düzenleme tarihi: 29.07.2024

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 7 (sürümün yerini alır 6)

Ticari adı: TRW DOT 5.1 Brake Fluid ESP

(Sayfa 2 'nin devamı)

İlk yardım edenin kendini koruması gerekir.

Ürünün bulaşmış olduğu giyim eşyalarını derhal uzaklaştırınız.

• **Teneffüs ettikten sonra:**

Temiz hava alması sağlanmalı, şikâyetler halinde doktora gitmelidir.

Baygınlık halinde yatırılması ve taşınması sabit yan pozisyonda olmalıdır.

• **Cilde temas ettikten sonra:**

Derhal su ve sabunla yıkayarak iyice durulayınız.

Devam eden cilt tahrişi halinde doktora gidiniz.

• **Gözlere temas ettikten sonra:**

Yaralanmamış gözü koruyunuz.

Göz kapaklarını açık tutun ve en az 15 dakika boyunca bol, temiz ve akan suyun altında yıkayın.

Yaralının gözündeki lensleri mümkün olduğunda çıkarın.

Şikâyetler devam ettiğinde doktora başvurun.

• **Yuttuktan sonra:**

Ağzını çalkalayınız ve bolca su içiriniz.

Derhal doktor çağırınız.

• **4.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

• **4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

* **Yangınla mücadele önlemleri**

• **5.1 Yangın söndürücüler**

• **Elverişli söndürücü maddeler:**

Köpük, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yangınlarla püskürtme su ve alkole mukavim köpükle mücadele ediniz.

Yangın söndürme önlemlerini çevreye uydurunuz.

• **Güvenlik açısından elverişli olmayan söndürücü maddeler:** Sıkma su

• **5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar**

Yangın esnasında oluşan gazların teneffüs edilmesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bir yangında şu maddeler oluşabilir:

Karbon monoksit ve karbon dioksit

Yanıcı gaz/hava karışımı oluşması mümkündür.

• **5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**

• **Özel koruyucu teçhizat:** Çevre havasına bağımlı olmayan nefes koruyucu takınız.

• **Diğer bilgiler**

Mümkün olduğunda depolanan malzemeyi yangın bölgesinden uzaklaştırın.

Tehlike altında bulunan bidonları su püskürterek soğutun.

* **Kaza sonucu yayılma önlemleri**

• **6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil müdahale planı**

Tehlikeli bölgeyi temizleyin.

Ürünle temastan kaçınınız.

Yeterli havalandırma sağlayınız.

Akmış olan ürün dolayısıyla kayma tehlikesi fazladır.

(Devamı sayfa 4 'da)

TR



Güvenlik bilgi formu
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik
Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine uygun
düzenlenmiştir.

Baskı tarihi: 29.07.2024

Yeniden düzenleme tarihi: 29.07.2024

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 7 (sürümün yerini alır 6)

Ticari adı: TRW DOT 5.1 Brake Fluid ESP

(Sayfa 3 'nın devamı)

• **6.2 Çevresel önlemler**

Yüzeysel olarak yayılmasını önleyiniz (örneğin bağlayıcı maddelerle bağlayarak ya da yağ setleri çekerek) Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.

• **6.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler**

Sıvı bağlayıcı malzemeyle (Kum, diatomit, asit bağlayıcı, genel bağlayıcı, un halinde testere talaşı) ile eminiz.

Zararlı madde karışmış malzemeyle çöp olarak madde 13 'e göre tasfiye ediniz.

• **6.4 Diğer bölümlere atıflar**

Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.

Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.

Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.

* **Elleçleme ve depolama**

• **7.1 Güvenli elleçleme için önlemler**

Kapları açarken, taşırken ya da yere bırakırken dikkatli davranınız.

Aerosol (bir gazın içinde sis şeklinde dağılmış sıvı) oluşumunu önleyiniz.

Çalışılan yerin iyi havalandırılması / havanın iyi emilmesini sağlayınız.

• **Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar:** Kızgın ürün yanıcı buharlar oluşturur.

• **Kullanım:**

Kimyevi maddelerle çalışılırken geçerli ihtiyati önlemler dikkate alınmalıdır.

Çalışma sırasında yemek yemeyiniz, birşey içmeyiniz, sigara içmeyiniz ve burnunuzdan birşey çekmeyiniz.

Göz, cilt ya da giysilerle doğrudan temasından kaçınınız.

Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız.

• **7.2 Birlikte bulunmaması gereken maddeleri de içeren güvenli depolama koşulları**

• **Depolama:**

• **Depolarda ve kaplarda aranan özellikler:**

Sıkı kapalı kaplar içinde serin ve kuru yerlerde saklayınız.

Yalnız orjinal ambalajında muhafaza ediniz.

Havalandırmanın yeterli olmasını sağlayınız.

• **Birarada depolama ile ilgili uyarılar:**

Oksidasyon maddelerinden ayrı muhafaza ediniz.

Gıda maddeleri, keyif verici maddeler ve hayvan yemlerinden ayrı bir yerde saklayınız.

• **Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler:**

Rutubetten ve sudan koruyunuz.

Sıcaktan ve güneş ışınlarından koruyunuz.

Dondan koruyunuz.

Tavsiye edilen depolama sıcaklığı: 10-30 °C

• **7.3 Belirli son kullanımlar** Fren hidroliği

— TR —

(Devamı sayfa 5 'da)



Form No.: 15.527

Sayfa: 5/11

Güvenlik bilgi formu
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik
Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine uygun
düzenlenmiştir.

Baskı tarihi: 29.07.2024

Yeniden düzenleme tarihi: 29.07.2024

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 7 (sürümün yerini alır 6)

Ticari adı: TRW DOT 5.1 Brake Fluid ESP

(Sayfa 4 'nın devamı)

*** Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma**

- **8.1 Kontrol parametreleri**
- **Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler:**
MMSD: Azami çalışma yeri konsantrasyonu

111-77-3 2-(2-metoksietoksi)etanol	
MMSD	Uzun zaman değeri: 50,1 mg/m ³ , 10 ppm Deri
112-34-5 2-(2-bütoksietoksi)etanol	
MMSD	Kısa zaman değeri: 101,2 mg/m ³ , 15 ppm Uzun zaman değeri: 67,5 mg/m ³ , 10 ppm

- **Ek uyarılar:** Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.
- **8.2 Maruz kalma kontrolü**
- **Kişisel koruyucu teçhizat:**
- **Genel koruyucu ve sıhhi önlemler:**
Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.
Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız.
Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız.
Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçınınız.
- **Nefes koruyucu önlemler:**
Oda iyi havalandırılıyorsa gerekli değildir.
Nefes koruyucu yalnız gaz içinde sıvı sisi ya da sis oluşması halinde.
Filtre A/P2
- **Elleri koruyucu:**



Koruyucu eldivenler

Eldiven malzemesi ürün / malzeme / hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı olmalıdır. Eldiven imalatı için kullanılan malzemelerin seçiminde delinme sürelerinin, geçirgenlik oranlarının ve bozulmanın göz önüne alınması gereklidir. Sadece CE işareti taşıyan Kategori III'e dahil olan kimyasal maddeden koruma eldivenleri kullanılmalıdır.

- **Eldiven malzemesi**
Butil kauçuk
Nitril kauçuk
- **Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi**
Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelerle riayet edilmelidir.
Katman kalınlığı $\geq 0,4$ mm olduğunda nüfuz etme süresi 480 dakikadan fazladır.

(Devamı sayfa 6 'da)

— TR —

Güvenlik bilgi formu
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik
Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine uygun
düzenlenmiştir.

Baskı tarihi: 29.07.2024

Yeniden düzenleme tarihi: 29.07.2024

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 7 (sürümün yerini alır 6)

Ticari adı: TRW DOT 5.1 Brake Fluid ESP

(Sayfa 5 'nin devamı)

· Gözleri koruyucu:

Kenarları tam kapatan koruyucu gözlük

*** Fiziksel ve kimyasal özellikler****· 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi****· Genel bilgiler**

· Renk:	Kehlibar rengi
· Koku:	Yumuşak
· Koku eşiği	Belirli değil.
· Erime noktası/donma noktası	< -50 °C (SAE J 1703)
· Kaynama noktası başlangıcı ve kaynama aralığı	> 260 °C (SAE J 1703)
· Alevlenirlik (katı, gaz)	Uygulanamaz.
· Patlama sınırları:	
· Alt:	Belirli değil.
· Parlama noktası	> 120 °C (IP 35)
· Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı	> 280 °C (ASTM D 286)
· Bozunma sıcaklığı	> 300 °C
· pH - değeri 20 °C'de:	7 - 10,5 (SAE J 1703)
· Akışkanlık	
· Kinematik 20 °C'de:	5 - 10 mm ² /s
· Dinamik:	Belirli değil.
· Çözünürlük	
· suyla:	Tamamen karıştırılabilir niteliktedir.
· Dağılım katsayısı: n-oktanol/su	1,5 log POW
	1,5
· Buhar basıncı:	Belirli değil.
· Yoğunluk 20 °C'de:	1,02 - 1,07 g/cm ³ (DIN 51757)

· 9.2 Diğer bilgiler**· Görünüm****· Biçim:**

Sıvı şekilde

· Sağlığın ve çevrenin korunması için ile güvenliğe yönelik olarak önemli bilgiler**· Tutuşma ısısı:**

Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir.

· Patlayıcı özellikler

Ürünün patlama tehlikesi yoktur.

· Çözücü madde oranı:**· Organik çözücü madde:**

%1 - < 4

(Devamı sayfa 7 'da)

—TR—



Form No.: 15.527

Sayfa: 7/11

Güvenlik bilgi formu
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik
Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine uygun
düzenlenmiştir.

Baskı tarihi: 29.07.2024

Yeniden düzenleme tarihi: 29.07.2024

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 7 (sürümün yerini alır 6)

Ticari adı: TRW DOT 5.1 Brake Fluid ESP

(Sayfa 6 'nın devamı)

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| · Durum değişikliği | |
| · Buharlaştırma hızı | Belirli değil. |

Kararlılık ve tepkime

- **10.1 Tepkime** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **10.2 Kimyasal kararlılık**
- **Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar:** Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.
- **10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı**
Peroksit oluşumu mümkündür.
Hafif metallerle reaksiyonlar gösterir ve hidrojen oluşturur.
- **10.4 Kaçınılması gereken durumlar** Yüksek ısı
- **10.5 Uyumsuz malzemeler**
Avoid contact with strong oxidizing agents.
Boya ve kaplama tabakası ile bazı plastik ve kauçuk malzemelere zarar verebilir.
- **10.6 Zararlı bozunma ürünleri**
Kullanım amacına uygun kullanım ve yönetmeliklere uygun depolamada olumsuzluk yoktur.

*** Toksikolojik bilgiler**

- **11.1 (AK) 1272/2008 sayılı tüzükte belirtilen tehlike sınıflandırmalarına ilişkin bilgilendirme.**
- **Akut toksisite** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

· **Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri)**

30989-05-0 Tris[2-[2-(2-metoksietoksi)etoksi]etil]ortoborat		
Ağızdan	LD50	> 2.000 mg/kg (Şiçan) (OECD 401)
Ciltten	LD50	> 2.000 mg/kg (Şiçan) (OECD 402)
143-22-6 2-[2-(2-bütoksietoksi)etoksi]etanol		
Ağızdan	LD50	5.170 mg/kg (Şiçan)
Ciltten	LD50	3.540 mg/kg (Tavşan)
1559-34-8 3,6,9,12-Tetraoxahexadecan-1-ol		
Ağızdan	LD50	2.630 mg/kg (Şiçan)
Ciltten	LD50	3.540 mg/kg (Tavşan)
111-77-3 2-(2-metoksietoksi)etanol		
Ağızdan	LD50	7.128 mg/kg (Fare) (OECD 201)
Ciltten	LD50	9.404 mg/kg (Tavşan) (OECD 402)
Nefesle	LC0	> 1,2 mg/l/6h (Şiçan) (OECD 403)
112-34-5 2-(2-bütoksietoksi)etanol		
Ağızdan	LD50	5.660 mg/kg (Şiçan)
Ciltten	LD50	2.764 mg/kg (Tavşan) (OECD 402)

(Devamı sayfa 8 'da)

TR



Güvenlik bilgi formu
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik
Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine uygun
düzenlenmiştir.

Baskı tarihi: 29.07.2024

Yeniden düzenleme tarihi: 29.07.2024

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 7 (sürümün yerini alır 6)

Ticari adı: TRW DOT 5.1 Brake Fluid ESP

(Sayfa 7 'nin devamı)

Nefesle	LC0	67,5 mg/l/0,5h (İnsan)
· Cilt aşınması/tahrişi Cilt ile uzun süre temas edildiğinde cilt tahriş olabilir ve/veya dermatit meydana gelebilir.		
· Ciddi göz hasarları/tahrişi Sıçrayan sıvı gözlerin geçici olarak tahriş olmasına sebep olabilir.		
· Solunum yolları veya cilt hassaslaşması Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.		
· Eşey hücre mutajenitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.		
· Kanserojenite Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.		
· Üreme sistemi toksisitesi Doğmamış çocukta hasara yol açabilir veya üremeye zarar verebilir.		
· BHOT - tek maruz kalma Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.		
· BHOT - tekrarlı maruz kalma Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.		
· Aspirasyon zararı Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.		
· Aşağıdaki grupların potansiyel etkilerine dair bilgiler:		
· Tekrar eden alımlarda zehirlilik		
143-22-6 2-[2-(2-bütoksietoksi)etoksi]etanol		
Ağızdan	NOAEL (90d)	500 mg/kg bw/day (Şıçan)
111-77-3 2-(2-metoksietoksi)etanol		
Ağızdan	NOAEL (28d)	900 mg/kg bw/day (Şıçan) (OECD 407)
Ciltten	NOAEL (90d)	40 mg/kg bw/day (Kobay) (OECD 411)
Nefesle	NOAEC (90d)	> 1.060 mg/m ³ (Şıçan) (OECD 413)
112-34-5 2-(2-bütoksietoksi)etanol		
Ağızdan	NOAEL (90d)	250 mg/kg bw/day (Şıçan) (OECD 408)
Ciltten	NOAEL (90d)	2.000 mg/kg bw/day (Şıçan) (OECD 411)
Nefesle	NOAEC (90d)	94 mg/m ³ (Şıçan) (OECD 413)
· CMR-etkileri (kanser üretici, irsiyet değiştirici ve üremeyi tehdit edici etki) Repr. 1B		

*** Ekolojik bilgiler****· 12.1 Toksikite****· Su toksisitesi:**

30989-05-0 Tris[2-[2-(2-metoksietoksi)etoksi]etil]ortoborat	
EC50	> 211,2 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
LC50	> 222,2 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)
EC50	> 224,4 mg/l/72h (Raphidocelis subcapitata) (OECD 201)
143-22-6 2-[2-(2-bütoksietoksi)etoksi]etanol	
EC50 (statik)	2.210 mg/l/48h (Daphnia magna) (EU C.2)
EC0 (statik)	2.150 mg/l/96h (Leuciscus idus) (DIN 38 412-L15)
LC50	2.400 mg/l/96h (Pimephales promelas)

(Devamı sayfa 9 'da)

—TR—



Güvenlik bilgi formu
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik
Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine uygun
düzenlenmiştir.

Baskı tarihi: 29.07.2024

Yeniden düzenleme tarihi: 29.07.2024

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 7 (sürümün yerini alır 6)

Ticari adı: TRW DOT 5.1 Brake Fluid ESP

(Sayfa 8 'nin devamı)

EC50 (statik)	2.200 - 4.600 mg/l/96h (Leuciscus idus) (DIN 38412-15)
NOEC (statik)	840 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
NOEC (statik)	1.000 mg/l/96h (Leuciscus idus) (DIN 38 412-L15)
1559-34-8 3,6,9,12-Tetraoxahexadecan-1-ol	
EC50	> 3.200 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
LC50	> 1.800 mg/l/96h (Scophthalmus maximus) (OECD 203)
EC50	2.490 mg/l/72h (Algae)
111-77-3 2-(2-metoksietoksi)etanol	
EC50 (statik)	1.192 mg/l/48h (Daphnia magna)
EC50 (statik)	> 1.000 mg/l/96h (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)
LC50 (statik)	5.741 mg/l/96h (Pimephales promelas)
112-34-5 2-(2-bütoksietoksi)etanol	
EC50 (statik)	> 100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50 (statik)	> 100 mg/l/96h (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
LC50 (statik)	1.300 mg/l/96h (Lepomis macrochirus) (OECD 203)

- **12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik** Biyolojik olarak kolayca çözülür
- **Diğer uyarılar:** Karışım hakkında herhangi bir bilgi yoktur.
- **12.3 Biyobirikim potansiyeli**
N-Oktano / Su dağılımı katsayısı nedeni ile organizmalar içinde zenginleşmesini beklememek gerekir.
- **12.4 Toprakta hareketlilik** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları**
- **PBT:** Uygulanamaz.
- **vPvB:** Uygulanamaz.
- **12.6 Endokrin bozucu özellikler** Ürün endokrin bozucu özelliklere sahip maddeler içermez.
- **12.7 Diğer olumsuz etkiler** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **Diğer ökolojik uyarılar:**
- **Genel uyarılar:**
Sulandırılmamış vaziyette ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını " önleyiniz.

Bertaraf etme bilgileri

- **13.1 Atık işleme yöntemleri**
- **Tavsiye:** Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.
- **Temizlenmemiş ambalajlar:**
- **Tavsiye:**
Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.
Ambalaj, ambalaj yönetmeliği dikkate alınarak tasfiye edilmelidir.
Zararlı maddelerin bulaşmadığı ya da etkilemediği ambalajlar Recycling 'e verilebilir.
Temizlenmiş ambalaj lokal bölgede bulunan değerli atık geri kazanım merkezlerine teslim edilecektir.

(Devamı sayfa 10 'da)

TR



Güvenlik bilgi formu
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik
Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine uygun
düzenlenmiştir.

Baskı tarihi: 29.07.2024

Yeniden düzenleme tarihi: 29.07.2024

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 7 (sürümün yerini alır 6)

Ticari adı: TRW DOT 5.1 Brake Fluid ESP

(Sayfa 9 'nın devamı)

- **Tavsiye olunan temizlik maddesi:** Su, gerekirse temizlik maddeleri katmak suretiyle.

Taşımacılık bilgisi

· 14.1 BM numarası veya Kimlik Numarası · ADR/RID, ADN, IMDG, IATA	kalkmıştır
· 14.2 UN uygun taşımacılık ismi · ADR/RID, ADN, IMDG, IATA	kalkmıştır
· 14.3 Taşımacılık zararları · ADR/RID, ADN, IMDG, IATA · sınıfı	kalkmıştır
· 14.4 Ambalaj grubu · ADR/RID, IMDG, IATA	kalkmıştır
· 14.5 Çevresel zararlar · Deniz Kirleticisi:	Hayır
· 14.6 Kullanıcılar için özel önlemler	Uygulanamaz.
· 14.7 Uluslararası Denizcilik Örgütü enstrümanlarına göre yük gemisinde taşıma.	Uygulanamaz.
· Nakliyat/diğer bilgiler:	Yukardaki yönetmeliklere göre tehlikeli mal değil.
· UN "Model Düzenleme":	kalkmıştır

Mevzuat bilgisi

- **15.1 Madde veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/mevzuat**

Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

- **Ulusal hükümler:**

- **Çalıştırma tahdidi ile ilgili uyarılar:**

- **Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) - REACH, Madde 57**

İçerdiği maddelerin hiçbiri listelenmemiştir.

- **15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi:** Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.

*** Diğer bilgiler**

Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdi bir hukuki ilişki tesis etmezler.

- **Önemli terkipleri**

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

(Devamı sayfa 11 'da)

TR



Form No.: 15.527

Sayfa: 11/11

Güvenlik bilgi formu
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik
Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine uygun
düzenlenmiştir.

Baskı tarihi: 29.07.2024

Yeniden düzenleme tarihi: 29.07.2024

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 7 (sürümün yerini alır 6)

Ticari adı: TRW DOT 5.1 Brake Fluid ESP

(Sayfa 10 'nın devamı)

- H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H360 Doğmamış çocukta hasara yol açabilir veya üremeye zarar verebilir.
H360D Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.
H361fd Üremeye zarar verme şüphesi var. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

• **Veri pusulasını düzenleyen bölüm:**

► **DEKRA** İşbu AB Güvenlik Bilgi Formu, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover/Almanya adresinde bulunan DEKRA Assurance Services GmbH firması, tel.: +49 511 42079 - 0, reach@dekra.com, ile işbirliği yapılarak hazırlanmıştır.

© DEKRA Assurance Services GmbH. Bu doküman üzerinde değişiklik yapılmasına ancak, DEKRA Assurance Services GmbH firmasının kesin onayı alındıktan sonra izin verilir.

• **Kısaltmalar ve:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Eye Dam. 1: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi – Kategori 1
Eye Irrit. 2: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi – Kategori 2
Repr. 1B: Üreme sistemi toksisitesi – Kategori 1B
Repr. 2: Üreme sistemi toksisitesi – Kategori 2

• **Kaynaklar**

Formülasyon mevcut olmadığından, bu güvenlik bilgi formu tedarikçinin güvenlik bilgi formundaki bilgilere dayanılarak hazırlanmıştır.

• *** Bundan önceki basıma göre değiştirilmiş olan veriler**

TR