



Industrietechnik

Bremssysteme für Sonderfahrzeuge

Schmierstoffliste TE-ML 15

Produktgruppen	Zugelassene Schmierstoffe für die Service-Befüllung
Hydraulische Versorgungs-Aggregate Hydrospeicher Volumen: 1,0 / 1,25 / 1,5 / 1,75 / 2,0 / 3,25 Liter Hydraulische Zwei-Kreis-Federspeicher Hydrospeicherventilblöcke Zylinderbaugruppen - Radzylinder - Tandem-Hauptzylinder - Differenz-Druck-Warnanzeige - Geberzylinder - Nehmerzylinder - Druckübersetzer Bremssättel beständig gegen Mineralöl - 2 Kolbenfestsättel Kolbendurchmesser: 54 / 60 mm - 4 Kolbenfestsättel Kolbendurchmesser: 57 / 61 mm (Zuordnung Betriebsöle siehe Wartungshandbuch)	- Nato-Code H-515 - Nato-Code H-540 - Nato-Code C-635
Bremsanlage Mannschaftstransportwagen M 113	- Nato-Code H-544
Bremssättel beständig gegen Bremsflüssigkeit 2 Kolbenfestsättel Kolbendurchmesser: 54 / 60 mm	- Nato-Code H-542
Montagepaste	- Ultra Therm, Fa. Walter Zepf Schmierungstechnik

Zusatzmittel, ganz gleich welcher Art, die dem Öl **nachträglich** hinzugefügt werden, verändern das Öl in nicht kalkulierbarer Weise und sind deshalb nicht zulässig. Für alle aus der Verwendung derartiger Zusatzmittel resultierenden Schäden besteht keinerlei Haftung von ZF.

Die Schmierstoffliste TE-ML 15, **Ausgabe 10.10.2024** ersetzt alle früheren Ausgaben. Die jeweils aktuelle Liste kann bei jeder ZF Kundendienststelle angefordert und im Internet unter www.aftermarket.zf.com/de/schmierstoffe eingesehen werden.

ZF Friedrichshafen AG
 D-88038 Friedrichshafen
www.zf.com/contact