



[pro]Diagnostics

# ZF Scan Možnosti hardwaru

Správné nástroje pro přesnou diagnostiku systémů skupiny ZF





**Potřebujete diagnostikovat a  
opravit systémy  
ZF i WABCO?**

Zvolte si **ZF DCI**

- Diagnostické funkce ZF a WABCO
- Celosvětové pokrytí



# ZF DCI

Ref: 446 301 249 0



## Inteligentní adaptér

- Vybaven inteligentním adaptérem pro zpětnou kompatibilitu se staršími konektory ZF a WABCO.



## Bezdrátové připojení

- Kabelové (USB, Ethernet) nebo bezdrátové (Bluetooth, Wi-Fi) připojení ZF DCI k notebooku a tabletu.



## Nejmodernější design

- Barevně odlišené kontrolky LED
- Pouzdro s integrovanou ochranou gumou proti nárazu
- Třída ochrany IP44



## Navrženo pro automobilové prostředí

- Chráněno odolným vnějším pouzdem.
- Podporuje všechny nejnovější diagnostické protokoly včetně DoIP a CAN FD.
- Podporuje protokoly K-line, PLC, J1708 a truck-to-trailer (ISO11992/ISO7638).
- Vestavěný data logger

ⓘ Kompatibilní s diagnostikou systémů WABCO a ZF

ⓘ Podporuje nákladní automobily, návěsy, přívěsy, autobusy, a terénní vozidla

Horní kontrolka LED ukazuje připojení k vozidlu



Dolní kontrolka LED zobrazuje připojení k ZF [pro]Diagnostics Suite

 Připojení bylo úspěšné

 Pohotovostní režim

Inteligentní adaptér

### Technické specifikace

Rozměry: 341 × 268 × 91 mm

Provozní teplota: -20 °C až +60 °C

Napětí: 7–32 V

Hmotnost: 1000 g

# Venkovní pouzdro ZF DCI

PN: 446 301 253 0



Odolné venkovní pouzdro je vyrobeno tak, aby odolalo **náročným prostředím v servise:** je odolné proti nárazům, prachu a je navrženo tak, aby poskytovalo dlouhou životnost. Je to dokonalá ochrana pro vaše ZF DCI, která zajišťuje jeho bezpečnost a provozuschopnost.

# Diagnostický tablet ZF



## Odolnost

- Odolný proti nárazům, vodě a prachu – připravený na jakoukoli práci v servise.



## Konektivita

- 4G/5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS a volitelné RFID/NFC a skenování čárových kódů.



## Flexibilita

- Několik I/O portů a ergonomický design pro celodenní použití.



## Navrženo pro automobilové i jiné profesionály.

- Dotyková obrazovka vhodná pro práci v rukavicích a dlouhá životnost baterie.



### Technické specifikace

Displej 12,2"

Procesor i5-1235U

RAM 16 GB

HDD 256 GB (m2.SSD)

Baterie 6300 mAh / 6 h / výměna za provozu

OS Win11 Pro





Připojení Wi-Fi 5, BT 4.2.

Konektory 2× USB-A, 1× USB-C

# ZF DCI a pouzdra na příslušenství

Vyberte si z řady pouzder na příslušenství se správnými konektory pro každý typ vozidla.



Název	Číslo produktu	Číslo produktu Pouzdro se ZF DCI	Včetně sady kabelů
 Pouzdro na příslušenství Trailer	446 301 251 0	400 609 917 0	K-line, Trailer EBS, diagnostický kabel IVTM, VCST I, VCS II, kabel ISO 7638 (CAN 24 V), CAN
 Pouzdro na příslušenství Truck	446 301 255 0	400 609 926 0	ABS-D, EBS-EURO, ECAS CAN II, DC, IVECO-STRALIS, MAN-NFG, DAF F-Series, OBD Multiswitch, adaptér 35p ECAS/ ABS/EPS, Actros
 Pouzdro na příslušenství Bus	446 301 257 0	400 609 927 0	MTS Y, EBS-EURO, MTS MAN MAN-NFG, SETRA-MTS, OBD Multiswitch, ATC CAN, Actros
 Pouzdro na příslušenství ZF	446 301 260 0		Mini USB pro volič rozsahu rychlosti, K-Line s výběrem kódu PIN, adaptér CAN K-Line, CAN J1708 9 pólů MNL, CAN K-Line 9 pólů MNL, CAN K-Line 9 pólů Žlutá, K-Line s výběrem kódu PIN




[pro]Diagnostics

# ZF Scan


## Možnosti hardwaru

Správné nástroje pro přesnou diagnostiku systémů skupiny ZF

Skupina ZF | ZF Aftermarket  
Obere Weiden 12 97424  
Schweinfurt Německo  
Telefon: +49 9721 4756-0  
[www.zfscan.com](http://www.zfscan.com)



**Naskenujte kód a  
dozvíte se více**



**Máte dotaz? Naskenujte kód  
a prozkoumejte odpovědi  
na nejčastější otázky.**