ZF Friedrichshafen AG
Produktdatenblatt

ZF LifeguardFluid 8.2

Getriebeöl für ZF Doppelkupplungsgetriebe (Kupplungsteil)

Produktbeschreibung:

ZF LifeguardFluid 8.2 ist ein Hochleistungsgetriebeöl, das speziell für den Einsatz in Porsche Doppelkupplungsgetrieben (Kupplungsteil) mit Ölbadkupplung entwickelt wurde. Es bietet ausgezeichneten Verschleißschutz und eine hohe thermische Stabilität, um eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Betriebsbedingungen zu gewährleisten.

ZF LifeguardFluid 8.2 ist ein Spezialgetriebeöl, das für den Einsatz in Doppelkupplungsgetrieben von ZF entwickelt wurde. Die innovative Additivtechnologie wurde auf die hohen und vielfältigen Anforderungen von ZF-Getrieben abgestimmt. Sie gewährleistet optimale Reibwerteigenschaften und sorgt für präzise und schnellste Schaltvorgänge auch unter höchsten Belastungen. Zudem erfüllt ZF LifeguardFluid 8.2 die hohen Anforderungen an die Verträglichkeit mit Buntmetallen und elektronischen Bauteilen, was für die Funktion des elektro-hydraulischen Steuerkreislaufes von enormer Bedeutung ist. Ebenfalls garantiert ZF LifeguardFluid 8.2 optimalen Verschleißschutz über die gesamte Lebensdauer.

Die genauen Freigaben entnehmen Sie bitte der ZF Schmierstoffliste TE-ML11. (www.zf.com/schmierstoffe)

Zu beachten ist, dass für diese Getriebe (Kupplungsteil) nur ZF LifeguardFluid 8.2 verwendet werden darf (ggf. auch als Originalersatzteil beim jeweiligen OEM verfügbar). Die Verwendung anderer Öle kann zu einem deutlich schlechteren Schaltverhalten bis hin zum Getriebeausfall führen.

ZF Friedrichshafen AG
Löwentaler Str. 20
88046 Friedrichshafen
Deutschland
Telefon +49 7541 77-0
aftermarket.zf.com
zf.com/dis

ZF Friedrichshafen AG
Produktdatenblatt

ZF LifeguardFluid 8.2

Getriebeöl für ZF Doppelkupplungsgetriebe (Kupplungsteil)

Kleingebinde (bis 20 l) sind vor Ölentnahme min. 15 s kräftig zu schütteln. Großgebinde (über 20 l) sind vor Ölentnahme mit einem geeigneten und sauberen Rührwerk (min. 1500 1/min) über min. 60 min bei Raumtemperatur zu mischen.

Produktcharakteristika:

Produkt-Nr.		
Flasche	1 Liter	0671.090.545
Charakteristika (typische Werte)		
Farbe		Bernsteingelb
Dichte bei 15 °C (ASTM D4052)		0.839 g/cm³
Viskosität bei 40 °C (ASTM D445)		25,3 mm²/s
Viskosität bei 100 °C (ASTM D445)		5,4 mm²/s
Pourpoint (Stockpunkt) (ASTM D5950)		-60 °C
Flammpunkt (ASTM D92)		>200 °C

ZF Friedrichshafen AG
Löwentaler Str. 20
88046 Friedrichshafen
Deutschland
Telefon +49 7541 77-0
aftermarket.zf.com
zf.com/dis