



## ZF LifeguardFluid CVT 2

---

### Produktbeschreibung:

ZF LifeguardFluid CVT 2 ist ein hochleistungsfähiges Getriebeöl, welches speziell für den Einsatz in stufenlosen Getrieben (CVT) entwickelt wurde. Dieses Öl bietet eine ausgezeichnete Leistung und Schutz für CVT-Systeme in einer Vielzahl von Fahrzeugen.

### Eigenschaften und Vorteile:

Speziell entwickelte Additivkomponenten für maximale Leistung und Langlebigkeit.

Entwickelt für den Einsatz in stufenlosen Getrieben (CVT) gemäß den neuesten Anforderungen.

Bietet ausgezeichnete Schmierungseigenschaften, um den Verschleiß von Getriebekomponenten zu reduzieren.

Hervorragende thermische Stabilität für zuverlässige Leistung unter extremen Betriebsbedingungen.

Optimale Reibungseigenschaften über das gesamte Wechselintervall.

Schutz vor Korrosion und Oxidation, um die Lebensdauer des Getriebes zu verlängern.

Erfüllt oder übertrifft die Anforderungen führender Fahrzeughersteller und Industriestandards.

### Anwendungsbereiche:

ZF LifeguardFluid CVT 2 eignet sich ideal für den Einsatz in verschiedenen Fahrzeugen mit stufenlosen Getrieben, darunter PKWs, SUVs, Kleintransporter und andere Fahrzeuge, die CVT-Flüssigkeiten gemäß den Herstellervorschriften erfordern.



## ZF LifeguardFluid CVT 2

---

Vor der Anwendung sollten die Betriebsbedingungen und die Herstellervorschriften des jeweiligen Fahrzeugs und Getriebes berücksichtigt werden.

Es wird empfohlen, das Öl gemäß den Wartungsintervallen des Fahrzeugs zu wechseln, um die optimale Leistungsfähigkeit des Getriebes sicherzustellen.

Kleingebinde (bis 20 l) sind vor Ölentnahme min. 15 s kräftig zu schütteln. Großgebinde (über 20 l) sind vor Ölentnahme mit einem geeigneten und sauberen Rührwerk (min. 1500 1/min) über min. 60 min bei Raumtemperatur zu mischen.

### Produktcharakteristika:

| Produkt-Nr.                         |                       |              |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Flasche                             | 1 Liter               | 5961.308.627 |
| Charakteristika (typische Werte)    |                       |              |
| Farbe                               | Bernsteingelb         |              |
| Dichte bei 15 °C (DIN 51757)        | 0.848 g/ml            |              |
| Viskosität bei 40 °C (DIN 51562-1)  | 34 mm <sup>2</sup> /s |              |
| Viskosität bei 100 °C (DIN 51562-1) | 7 mm <sup>2</sup> /s  |              |
| Viskositätsindex (DIN ISO 2909)     | 173                   |              |
| Pourpoint (DIN ISO 3016)            | -52 °C                |              |