



Lastschaltautomatgetriebe Typ PowerLine (US-Produktion)

Schmierstoffliste TE-ML 31

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Freigegebene Schmierstoffklassen für Powerline-Getriebe (US-Produktion)	1
2. Ölwechselintervalle	2
3. Erklärung von Fußnoten und Anmerkungen	2
4. Schmierstoffklassen und freigegebene Handelsprodukte	3

1. Freigegebene Schmierstoffklassen für Powerline-Getriebe (US-Produktion)

Produktgruppen	Schmierstoffklassen für die Service-Befüllung ⁽²⁾
8 AP 560 TN, 8 AP 660 TN, 8 AP 760 TN, 8 AP 860 TN, 8 AP 1000 TN ⁽¹⁾	31D

Die Schmierstoffliste TE-ML 31, **Ausgabe 10.10.2024** ersetzt alle früheren Ausgaben. Die jeweils aktuelle Liste kann bei jeder ZF Kundendienststelle angefordert und im Internet unter www.aftermarket.zf.com/de/schmierstoffe eingesehen werden.

ZF Friedrichshafen AG
D-88038 Friedrichshafen
www.zf.com/contact

2. Ölwechselintervalle

Anwendung	Ölwechselintervall [mls/Jahre] ⁽³⁾ bei einer maximal zulässigen Öltemperatur von		
	85°C ⁽⁴⁾	95°C	105°C
Sonderanwendungen Mittlere Fahrzeuggeschwindigkeit < 30 km/h, z.B. Kommunalfahrzeuge, Baustelleneinsatz ⁽⁵⁾	110.000 mls 1 x alle 3 Jahre	75.000 mls 1 x alle 3 Jahre	40.000 mls 1 x alle 3 Jahre
Standard Stadt- und regionaler Verteilerverkehr	220.000 mls 1 x alle 3 Jahre	150.000 mls 1 x alle 3 Jahre	80.000 mls 1 x alle 3 Jahre
Fernverkehr Mittlere Fahrzeuggeschwindigkeit > 60 km/h	330.000 mls 1 x alle 3 Jahre	225.000 mls 1 x alle 3 Jahre	120.000 mls 1 x alle 3 Jahre

3. Erklärung von Fußnoten und Anmerkungen

Fußnoten

- (1) Freigegebene Schmierstoffe für 8 AP xxxx TN, Getriebe aus EU-Produktion bis 08/2023 siehe ZF-Schmierstoffliste TE-ML 26. Die für das Getriebe gültige Schmierstoffliste ist auf dem Typenschild aufgedruckt.
- (2) Freigegebene Handelsprodukte und Ölwechselintervalle siehe Folgeseiten.
- (3) Ölwechsel erforderlich, je nachdem, was zuerst eintritt. Die maximale Ölsumpftemperatur darf für maximal 5% der Zeit überschritten werden. Ab > 5% ist die nächsthöhere Klasse anzuwenden.
- (4) Für diese Temperaturklasse ist zwingend eine Schlauchentlüftung in einen Trockenraum vorzusehen.
- (5) Ölwechselintervalle für 8AP-Getriebe in Off-road- oder Militäranwendungen siehe Schmierstoffliste TE-ML 25.

Anmerkungen

1. Die Hinweise zur Getriebeentlüftung entsprechend Einbaurichtlinie 1390 765 001 sind zu beachten.
2. Zusatzmittel, ganz gleich welcher Art, die dem Öl **nachträglich** hinzugefügt werden, verändern das Öl in nicht kalkulierbarer Weise und sind deshalb nicht zulässig. Für alle aus der Verwendung derartiger Zusatzmittel resultierenden Schäden besteht keinerlei Haftung von ZF.

4. Schmierstoffklassen und freigegebene Handelsprodukte

Schmierstoffklasse 31D

Hersteller (31D)

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, FRIEDRICHSHAFEN/DE

Produktbezeichnung (31D)

ZF LIFE GUARD HYBRID 2

ZF Freigabenummer

ZF008240