Industrial Technology

Sistemas de freno para vehículos especial **Lista de lubricantes TE-ML 15**

Grupos de productos	Lubricantes admitidos para el llenado de servicio
Equipos hidráulicos de alimentación **Hidroacumuladores** Volumen: 1,0 / 1,25 / 1,5 / 1,75 / 2,0 / 3,25 litros **Acumulador por muelle hidráulico de doble circuito** **Bloques de válvulas de hidroacumuladores** **Conjuntos de cilindros** - Cilindros de rueda - Cilindros principales tipo tándem - Indicador de alarma de diferencia de presión - Cilindro transmisor - Cilindro receptor - Transmisor de presión **Pinzas de freno resistentes al aceite de base mineral** - 2 Pinzas fijas de émbolo Diámetro del émbolo: 54 / 60 mm - 4 Pinzas fijas de émbolo Diámetro del émbolo: 57 / 61 mm **(Asignación aceites de servicio: ver Manual de Mantenimiento)**	**- Código OTAN H-515** **- Código OTAN H-540** **- Código OTAN C-635**
Sistemas de freno **Vehículo de transporte de tropa M 113**	**- Código OTAN H-544**
Pinzas de freno resistentes al líquido de frenos 2 Pinzas fijas de émbolo Diámetro del émbolo: 54 / 60 mm	**- Código OTAN H-542**
Pasta de montaje	**- Ultra Therm, Fa. Walter Zepf Schmierungstechnik**

Los aditivos, de cualquier tipo, que se le añadan al aceite **posteriormente,** modifican el aceite en una forma no calculable y por tanto no son admisibles. ZF no se hace responsable de todas aquellas averías derivadas de la utilización de este tipo de aditivos.

La lista de lubricantes TE-ML 15, **edición 10.10.2024** sustituye a todas las anteriores ediciones. La lista válida en cada momento puede solicitarse en cualquier Servicio Oficial-ZF o consultarse en Internet: www.aftermarket.zf.com/lubricants.	**ZF Friedrichshafen AG** D-88038 Friedrichshafen www.zf.com/contact