Industrial Technology

Applications stationnaires **Liste de lubrifiants TE-ML 23**

Table des matières **Page**

1. Classes de lubrifiants autorisées 1
2. Périodicités de vidange d'huile et d'échange des filtres 1
3. Limites d'utilisation aux températures basses 1
4. Explication de notes de bas de page et remarques 1
5. Classes de lubrifiants et produits commerciaux autorisés 3

1. Classes de lubrifiants autorisées

Groupes de produits	Lubrifiants autorisés pour vidange d'huile (1)
8TX10500, 8TX10501, 8TX10502	**23A**

2. Périodicités de vidange d'huile et d'échange des filtres

Classes de lubrifiants (1)	Périodicités de vidange d'huile et d'échange des filtres [km/ans] (3)
23A	1500 h 1 x par an

3. Limites d'utilisation aux températures basses

Classes de lubrifiants (1)	Classes de viscosité	Utilisation aux températures extérieures à partir de
23A	10W-40	- 10°C (2)

4. Explication de notes de bas de page et remarques

(1) **Voir pages suivantes pour produits du commerce homologues.**

(2) À des températures ambiantes inférieures à 0 ° C il faut respecter les instructions de mise en température du manuel.

(3) Vidange d'huile et de remplacement de filtre nécessaire, suivant le cas survenant en premier. Utiliser uniquement une cartouche filtrante d'origine ZF.

Les additifs, quelle que soit leur qualité, qui sont ajoutés à l`huile **ultérieurement** la modifient de façon impossible à estimer et, pour cette raison, ne sont donc pas permis. ZF ne prendra aucune responsabilité de dommages qui résulteraient de l`utilisation de ce genre d`additifs.

La liste de lubrifiants TE-ML 23, **édition 01.07.2024** remplace toutes les éditions précédentes. La liste mise à jour peut être demandée auprès de tous les points S.A.V. ZF ou consultée sur notre site Internet www.aftermarket.zf.com/lubricants.	**ZF Friedrichshafen AG** D-88038 Friedrichshafen www.zf.com/contact

5. Classes de lubrifiants et produits commerciaux autorisés

Classe des lubrifiants 23A

Fabricant (23A)	Désignation produit (23A)	Numéro de validation ZF
EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US	MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40	ZF005940
EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US	MOBIL DELVAC MODERN 10W-40 ADVANCED PROTECTION	ZF008335
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB	SHELL RIMULA R6 M 10W-40	ZF006057
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB	SHELL RIMULA R6 MS 10W-40	ZF006061
SINOPEC LUBRICANT CO., LTD., BEIJING/CN	SINOPEC TULUX L1000 10W-40	ZF006129
TOTALENERGIES LUBRIFIANTS, NANTERRE/FR	RUBIA TIR 8600 10W-40	ZF005944