



Содержание

Страница

1. Разрешенные к использованию классы смазочных материалов	1
2. Интервалы замены масла и фильтра	1
3. Низкотемпературные пределы	1
4. Объяснение сносок и примечаний	1
5. Классы смазочных материалов и разрешенные к использованию торговые продукты	2

1. Разрешенные к использованию классы смазочных материалов

Группы продукции	Классы смазочных материалов для сервисной заправки ⁽¹⁾
8TX10500, 8TX10501, 8TX10502	23A, 23B

2. Интервалы замены масла и фильтра

Классы смазочных материалов ⁽¹⁾	Интервалы замены масла и фильтров [ч/лет] ⁽³⁾
23A	1500 ч 1 раз в год
23B	1000 ч 1 раз в год

3. Низкотемпературные пределы

Классы смазочных материалов ⁽¹⁾	классы вязкости	Эксплуатация при температуре окружающей среды вне помещения выше
23A	10W-40	- 10°C ⁽²⁾
23B	15W-40	+ 10°C ⁽²⁾

4. Объяснение сносок и примечаний

- (1) Разрешенные торговые продукты см. на следующих страницах.
- (2) При температуре окружающего воздуха вне помещения ниже 0 °C необходимо соблюдать предписание по прогреву, указанное в руководстве.
- (3) Замена масла и фильтра необходима, в зависимости от того, что наступает первым. Используйте только оригинальный патрон фильтра ZF.

Добавки, любого вида, которые добавляются к маслу **потом**, меняют масло непредсказуемым образом и поэтому недопустимы. ZF не несет ответственность за любой ущерб, вытекающий вследствие применения таких добавок.

Перечень смазочных материалов TE-ML 23, издание 01.01.2021 отменяет все предыдущие издания. Действительный в данный момент перечень можно запросить в каждом сервисном пункте фирмы ZF и в интернете по адресу www.aftermarket.zf.com/ru/lubricants .	ZF Friedrichshafen AG D-88038 Friedrichshafen www.zf.com/contact
--	---

5. Классы смазочных материалов и разрешенные к использованию торговые продукты**Изготовитель (23A)**

EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US
EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR

Обозначение продукта (23A)

MOBIL DELVAC XHP EXTRA 10W-40
MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40
SHELL RIMULA R6 M 10W-40
SHELL RIMULA R6 M 10W-40
RUBIA TIR 8600 10W-40

Номер одобрения ZF

ZF000770
ZF005940
ZF001796
ZF001799
ZF005944

