



Varnostni list po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 27.05.2024

Številka različice 11 (nadomešča različico 10)

Sprememba: 27.05.2024

* **ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja**

• 1.1 Identifikator izdelka

• **Trgovsko ime:** **TRW DOT 5.1 Brake Fluid**

• **Številka artikla:**

PFB501, PFB501AP, PFB501CE, PFB501IR, PFB501RE, PFB501SE, PFB505, PFB505CE, PFB505IR, PFB505RE, PFB505SE, PFB520, PFB520AE, PFB525, PFB525BUL, PFB525ENG, PFB525FRA, PFB525GER, PFB525MXC, PFB525POL, PFB525POR, PFB525ROM, PFB525RUS, PFB550, PFB550AP, PFB550CE, PFB550MXC, PFB550RE, PFB550SE, PFB590MXC

• **UFI:** PR40-00QX-0008-7F7H

• 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Druge relevantne informacije niso na voljo.

• **Uporaba snovi / priprava** Zavorna tekočina

• 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

• **Proizvajalec/dobavitelj:**

ZF Friedrichshafen AG
Löwentaler Straße 20
D-88046 Friedrichshafen
Tel. +49 7541 77 0
Fax +49 7541 77 90 8000
<https://www.zf.com>

• **Področje/oddelek za informacije:**

Tel.: +49 (0) 7541 77 0

E-poštni naslov osebe, odgovorne za varnostni list:
reach@dekra.com

• 1.4 Telefonska številka za nujne primere:

Giftnotruf München
Tel: +49 (0) 89 -19 240 (24 h)
Informacije v angleščini in nemščini

* **ODDELEK 2: Določitev nevarnosti**

• 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

• **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**



GHS08 nevarnosti za zdravje

Repr. 2 H361fd Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

• 2.2 Elementi etikete

• **Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**

Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.

• **Piktogrami za nevarnost**



GHS08

(nadaljevanje na strani 2)

SI



Varnostni list po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 27.05.2024

Številka različice 11 (nadomešča različico 10)

Sprememba: 27.05.2024

Trgovsko ime: TRW DOT 5.1 Brake Fluid

(nadaljevanje od strani 1)

- **Opozorilna beseda** Pozor
- **Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:**
Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
- **Stavki o nevarnosti**
H361fd Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
- **Previdnostni stavki**
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz.
P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/ regionalnimi/ nacionalnimi/ mednarodnimi predpisi.
- **Dodatni podatki:**
Če je primerno, glejte dodatne elemente označevanja v oddelku 15 tega varnostnega lista.
- **2.3 Druge nevarnosti**
- **Rezultati ocene PBT in vPvB**
- **PBT:** Ni uporaben.
- **vPvB:** Ni uporaben.
- **Ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev** Izdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev.

* ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

- **3.2 Zmesi**
- **Opis:**
Zmes iz spodaj navedenih snovi s primesmi, ki jih ni treba navajati.
Dodani so antikoroziivi in antioksidanti.

• Nevarne sestavine:		
CAS: 30989-05-0 EINECS: 250-418-4 Reg.nr.: 01-2119462824-33-X	Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate ⚠ Repr. 2, H361fd	50 - 100%
CAS: 143-22-6 EINECS: 205-592-6 Število indeks: 603-183-00-0 Reg.nr.: 01-2119475107-38-X	2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanol ⚠ Eye Dam. 1, H318 Specifične mejne koncentracije: Eye Dam. 1; H318: C ≥ 30% Eye Irrit. 2; H319: 20 % ≤ C < 30 %	≥ 10 - < 20%
CAS: 1559-34-8 EINECS: 216-322-1 Reg.nr.: 01-2120768763-41-X	3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol ⚠ Eye Irrit. 2, H319	≥ 0 - < 10%
CAS: 111-77-3 EINECS: 203-906-6 Število indeks: 603-107-00-6 Reg.nr.: 01-2119475100-52-X	2-(2-metoksietoksi)etanol ⚠ Repr. 1B, H360D Specifična mejna koncentracija: Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 %	≤ 1%
CAS: 112-34-5 EINECS: 203-961-6 Število indeks: 603-096-00-8 Reg.nr.: 01-2119475104-44-X	2-(2-Butoksietoksi)etanol ⚠ Eye Irrit. 2, H319	≤ 1%

(nadaljevanje na strani 3)

SI



Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 27.05.2024

Številka različice 11 (nadomešča različico 10)

Sprememba: 27.05.2024

Trgovsko ime: TRW DOT 5.1 Brake Fluid

(nadaljevanje od strani 2)

- **Dodatni napotki:** Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

* **ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč**

- **4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč**
- **Splošni napotki:** S proizvodom onesnaženo oblačilo nemudoma odstraniti.
- **v primeru vdihavanja:** Dovajanje svežega zraka, v primeru težav iti k zdravniku.
- **če pride v stik s kožo:**
Sperite z vodo in milom.
Pri trajajočem draženju kože iti k zdravniku.
- **če pride v stik z očmi:**
Zavarovati nepoškodovano oko.
Držite veke odprte in vsaj 15 minut spirajte z obilo čiste, tekoče vode.
Odstranite morebitne kontaktne leče.
Če težave ne minejo, pojdite k zdravniku.
- **če snov zaužijemo:**
Izprati usta in piti obilo vode.
Tako vključiti zdravnika.
- **4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**
Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**
Druge relevantne informacije niso na voljo.

* **ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi**

- **5.1 Sredstva za gašenje**
- **Ustrezna sredstva za gašenje:**
Pena, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti alkoholu obstojno peno.
- **Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje:** Voda v polnem curku
- **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**
Vdihavanje požarnih plinov lahko povzroči resne zdravstvene poškodbe.
Možno nastajanje vnetljivih parnih in zračnih mešanic.
Pri požaru se lahko sproščajo:
Ogljikov monoksid in ogljikov dioksid
- **5.3 Nasvet za gasilce**
- **Posebna zaščitna oprema:** Ne glede na zrak v okolici nositi dihalni aparat.
- **Drugi podatki**
Če je le mogoče, skladiščno blago odstranite iz požarnega območja.
Nevarne posode hladiti z vodnim curkom.

* **ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih**

- **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**
Počistite nevarno območje.
Preprečite stik z izdelkom.
Skrbeti za zadostno zračenje.
Posebna nevarnost zdrsa zaradi razlitega/raztresenega proizvoda.
- **Za neizučeno osebo** Ljudi spraviti na varno.

(nadaljevanje na strani 4)



Varnostni list po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 27.05.2024

Številka različice 11 (nadomešča različico 10)

Sprememba: 27.05.2024

Trgovsko ime: TRW DOT 5.1 Brake Fluid

(nadaljevanje od strani 3)

- **Za reševalce** Nosite primerno osebno zaščitno opremo.
- **6.2 Okoljevarstveni ukrepi:**
Preprečiti, da se razširi po površini (npr. z zaježitvijo ali oljnimi zaporami).
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.
- **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:**
Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi).
Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko 13.
- **6.4 Sklícivanje na druge oddelke**
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

* **ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**

- **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**
Preprečevati nastajanje aerosola.
Posode imeti tesno zaprte.
Preprečite stik z očmi in kožo.
- **Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:** Vroč proizvod razvije vnetljivo paro.
- **Ravnanje:**
Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.
Ne jesti, piti, kaditi ali njuhati ob delu.
Preprečite stik z očmi, kožo in oblačili.
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
- **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdržljivostjo**
- **Skladiščenje:**
- **Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:**
Hraniti samo v originalni posodi.
Vzpostavite ustrezno zračenje.
- **Napotki za skupno skladiščenje:**
Hraniti ločeno od oksidacijskih sredstev.
Hranite ločeno od hrane, hrane in krme.
- **Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:**
Posodo imeti zaprto.
Varovati pred zračno vlago in vodo.
Posodo hraniti na dobro zračenem mestu.
Skladiščiti na suhem.
Priporočena temperatura skladiščenja: 15-30 °C
- **7.3 Posebne končne uporabe** Zavorna tekočina

* **ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita**

- **8.1 Parametri nadzora**
- **Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:**
MV: mejna vrednost na delovnem mestu
IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Values. Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost na ravni Evropske unije.

(nadaljevanje na strani 5)



Varnostni list
po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 27.05.2024

Številka različice 11 (nadomešča različico 10)

Sprememba: 27.05.2024

Trgovsko ime: TRW DOT 5.1 Brake Fluid

(nadaljevanje od strani 4)

111-77-3 2-(2-metoksietoksi)etanol		
MV (SI)	dolgoročna vrednost: 50,1 mg/m ³ , 10 ppm K, Y, EU**	
IOELV (EU)	dolgoročna vrednost: 50,1 mg/m ³ , 10 ppm Skin	
112-34-5 2-(2-Butoksietoksi)etanol		
MV (SI)	trenutna vrednost: 101,2 mg/m ³ , 15 ppm dolgoročna vrednost: 67,5 mg/m ³ , 10 ppm Y, EU**	
IOELV (EU)	trenutna vrednost: 101,2 mg/m ³ , 15 ppm dolgoročna vrednost: 67,5 mg/m ³ , 10 ppm	
· DNEL		
30989-05-0 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate		
oralen	DNEL (potrošnik, dolgoročno, sistemsko)	1,5 mg/kg bw/day (Človek)
dermalen	DNEL (delavec, dolgoročno, sistemsko)	4,2 mg/kg bw/day (Človek)
	DNEL (potrošnik, dolgoročno, sistemsko)	1,5 mg/kg bw/day (Človek)
inhalativen	DNEL (delavec, dolgoročno, sistemsko)	14,8 mg/m ³ (Človek)
	DNEL (potrošnik, dolgoročno, sistemsko)	2,6 mg/m ³ (Človek)
143-22-6 2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanol		
oralen	DNEL (potrošnik, dolgoročno, sistemsko)	12,5 mg/kg bw/day (Človek)
1559-34-8 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol		
oralen	DNEL (potrošnik, dolgoročno, sistemsko)	3 mg/kg bw/day (Človek)
111-77-3 2-(2-metoksietoksi)etanol		
oralen	DNEL (potrošnik, dolgoročno, sistemsko)	7,5 mg/kg bw/day (Človek)
dermalen	DNEL (delavec, dolgoročno, sistemsko)	2,22 mg/kg bw/day (Človek)
	DNEL (potrošnik, kratkoročno, sistemsko)	1,33 mg/kg bw/day (Človek)
inhalativen	DNEL (delavec, dolgoročno, sistemsko)	50,1 mg/m ³ (Človek)
	DNEL (potrošnik, dolgoročno, sistemsko)	30,1 mg/m ³ (Človek)
112-34-5 2-(2-Butoksietoksi)etanol		
oralen	DNEL (potrošnik, dolgoročno, sistemsko)	6,25 mg/kg bw/day (Človek)
inhalativen	DNEL (delavec, kratkoročno, lokalno)	101,2 mg/m ³ (Človek)
	DNEL (delavec, dolgoročno, lokalno)	67,5 mg/m ³ (Človek)
· PNEC		
143-22-6 2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanol		
PNEC aqua (freshwater)		2 mg/L (.)
PNEC aqua (marine water)		0,2 mg/L (.)
PNEC STP - čistilna naprava za odpadne vode		200 mg/L (.)
PNEC tla		0,47 mg/kg soil dw (.)
PNEC sediment (freshwater)		7,7 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC sediment (marine water)		0,77 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC oral		111 mg/kg food (.)

(nadaljevanje na strani 6)

— SI —

Varnostni list
po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 27.05.2024

Številka različice 11 (nadomešča različico 10)

Sprememba: 27.05.2024

Trgovsko ime: TRW DOT 5.1 Brake Fluid

(nadaljevanje od strani 5)

1559-34-8 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol	
PNEC aqua (freshwater)	2,5 mg/L (.)
PNEC aqua (marine water)	0,25 mg/L (.)
PNEC tla	0,46 mg/kg soil dw (.)
PNEC sediment (freshwater)	9,49 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC sediment (marine water)	0,95 mg/kg sedim. dw (.)
111-77-3 2-(2-metoksietoksi)etanol	
PNEC aqua (freshwater)	12 mg/L (.)
PNEC aqua (marine water)	1,2 mg/L (.)
PNEC STP - čistilna naprava za odpadne vode	10.000 mg/L (.)
PNEC tla	2,1 mg/kg soil dw (.)
PNEC sediment (freshwater)	44,4 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC sediment (marine water)	0,44 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC aqua (intermittent releases)	12 mg/L (.)
PNEC oral	90 mg/kg food (.)
112-34-5 2-(2-Butoksietoksi)etanol	
PNEC aqua (freshwater)	1,1 mg/L (.)
PNEC aqua (marine water)	0,11 mg/L (.)
PNEC tla	0,32 mg/kg soil dw (.)
PNEC sediment (freshwater)	4,4 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC sediment (marine water)	0,44 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC aqua (intermittent releases)	11 mg/L (.)
PNEC oral	56 mg/kg food (.)

• **Dodatni napotki:** Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni sezname.

• **8.2 Nadzor izpostavljenosti**

• **Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema**

• **Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:**

- Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.
- Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
- Izogniti se stiku z očmi.
- Ne jesti in piti ob delu.

• **Zaščito dihal**

- Pri dobrem zračenju prostora ni potrebna.
- Dihalna zaščita samo ob tvorjenju aerosola in meglic.
- Filter A/P2.

• **Zaščito rok**



Nositi zaščitne rokavice npr. iz nitrilkavčuka.

• **Material za rokavice**

- Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz več snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoče predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.
- Butilkavčk

(nadaljevanje na strani 7)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 27.05.2024

Številka različice 11 (nadomešča različico 10)

Sprememba: 27.05.2024

Trgovsko ime: TRW DOT 5.1 Brake Fluid

(nadaljevanje od strani 6)

Nitrilkavčuk

Priporočena debelina materiala: $\geq 0,4$ mm

• **Čas prodiranja skozi material za rokavice**

Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.

• **Zaščito za oči/obraz**



Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (nepropustna).

* ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

• **9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

• **Splošne navedbe**

• **Agregatno stanje**

tekoč

• **Barva:**

jantarne barve

• **Vonj:**

blag

• **Mejne vrednosti vonja:**

Ni določen.

• **Tališče/ledišče:**

< -50 °C (SAE J 1703)

• **Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča**

> 260 °C (SAE J 1703)

• **Vnetljivost**

Ni uporaben.

• **Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti**

• **spodnja:**

Ni določen.

• **Plamenišče:**

> 120 °C (IP 35)

• **Temperatura samovžiga:**

> 280 °C (ASTM D 286)

• **Temperatura razgradnje**

> 300 °C

300 °C

• **SADT**

• **pH pri 20 °C**

7 - 10,5 (SAE J 1703)

• **Viskoznost:**

• **Kinematična viskoznost pri 20 °C**

10 mm²/s

• **dinamična**

Ni določen.

• **Topnost**

• **voda:**

se popolnoma meša

• **Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)**

1,5 log POW

1,5

• **Parni tlak pri 20 °C:**

< 2 hPa

• **Gostota in/ali relativna gostota**

• **Gostota pri 20 °C:**

1,02 - 1,07 g/cm³ (DIN 51757)

• **9.2 Drugi podatki**

• **Videz:**

• **Oblika:**

tekoč

• **Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja ter za varnost**

• **Temperatura vnetišča:**

Proizvod ni samovnetljiv.

• **Eksplozivne lastnosti:**

Proizvod ni eksploziven.

(nadaljevanje na strani 8)

— SI —

**Varnostni list**

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 27.05.2024

Številka različice 11 (nadomešča različico 10)

Sprememba: 27.05.2024

Trgovsko ime: TRW DOT 5.1 Brake Fluid

(nadaljevanje od strani 7)

· Vsebnost topila:	
· organska topila:	< 2,0 %
· Sprememba stanja	
· Hitrost izparevanja,	Ni določen.
Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti	
· Eksplozivni	odpade
· Vnetljivi plini	odpade
· Aerosoli	odpade
· Oksidativni plini	odpade
· Plini pod tlakom	odpade
· Vnetljive tekočine	odpade
· Vnetljive snovi v trdnem stanju	odpade
· Samoreaktivne snovi in zmesi	odpade
· Piroforne tekočine	odpade
· Piroforne trdne snovi	odpade
· Samosegrevajoče se snovi in zmesi	odpade
· Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline	odpade
· Oksidativne tekočine	odpade
· Oksidativne trdne snovi	odpade
· Organski peroksidi	odpade
· Jedko za kovine	odpade
· Desenzibilizirani eksplozivni	odpade

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

- **10.1 Reaktivnost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.2 Kemijska stabilnost**
- **Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:** Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
- **10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**
Možno tvorjenje peroksida.
Reakcije z lažjimi kovinami ob tvorjenju vodika.
- **10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti** Vročino.
- **10.5 Nezdružljivi materiali:**
Preprečiti stik z močnimi oksidanti.
Lahko našira premaze ali vrhnje plasti ter nekatere vrste plastike in kavčuk.
- **10.6 Nevarni produkti razgradnje:**
Ni nevarnih produktov razgradnje, če se produkt pravilno uporablja in skladišči v skladu s predpisi.

*** ODDELEK 11: Toksikološki podatki**

- **11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**
- **Akutna strupenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:

30989-05-0 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate

oralen | LD50 | > 2.000 mg/kg (Podgana) (OECD 401)

(nadaljevanje na strani 9)

— si —



Varnostni list
po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 27.05.2024

Številka različice 11 (nadomešča različico 10)

Sprememba: 27.05.2024

Trgovsko ime: TRW DOT 5.1 Brake Fluid

(nadaljevanje od strani 8)

dermalen	LD50	> 2.000 mg/kg (Podgana) (OECD 402)
143-22-6 2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanol		
oralen	LD50	5.170 mg/kg (Podgana)
dermalen	LD50	3.540 mg/kg (Kunec)
1559-34-8 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol		
oralen	LD50	2.630 mg/kg (Podgana)
dermalen	LD50	3.540 mg/kg (Kunec)
111-77-3 2-(2-metoksietoksi)etanol		
oralen	LD50	7.128 mg/kg (Miš) (OECD 201)
dermalen	LD50	9.404 mg/kg (Kunec) (OECD 402)
inhalativen	LC0	> 1,2 mg/l/6h (Podgana) (OECD 403)
112-34-5 2-(2-Butoksietoksi)etanol		
oralen	LD50	5.660 mg/kg (Podgana)
dermalen	LD50	2.764 mg/kg (Kunec) (OECD 402)
inhalativen	LC0	67,5 mg/l/0,5h (Človek)

Jedkost za kožo/draženje kože

Dolgotrajnejši stik s kožo lahko povzroči razdraženost kože in/ali kožni dermatitis.

• **Resne okvare oči/draženje** Brizgi lahko povzročijo prehodno draženje oči.• **Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

• **Mutagenost za zarodne celice** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.• **Rakotvornost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.• **Strupenost za razmnoževanje**

Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

• **STOT – enkratna izpostavljenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.• **STOT – ponavljajoča se izpostavljenost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

• **Nevarnost pri vdihavanju** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.• **Dodatni toksikološki napotki:**• **Strupenost pri ponovljenih odmerkih****143-22-6 2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanol**

oralen NOAEL (90d) 500 mg/kg bw/day (Podgana)

111-77-3 2-(2-metoksietoksi)etanol

oralen NOAEL (28d) 900 mg/kg bw/day (Podgana) (OECD 407)

dermalen NOAEL (90d) 40 mg/kg bw/day (Morski prašiček) (OECD 411)

inhalativen NOAEC (90d) > 1.060 mg/m³ (Podgana) (OECD 413)**112-34-5 2-(2-Butoksietoksi)etanol**

oralen NOAEL (90d) 250 mg/kg bw/day (Podgana) (OECD 408)

dermalen NOAEL (90d) 2.000 mg/kg bw/day (Podgana) (OECD 411)

inhalativen NOAEC (90d) 94 mg/m³ (Podgana) (OECD 413)
Vlaga• **Učinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje)**

Repr. 2

(nadaljevanje na strani 10)

— SI —

**Varnostni list**

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 27.05.2024

Številka različice 11 (nadomešča različico 10)

Sprememba: 27.05.2024

Trgovsko ime: TRW DOT 5.1 Brake Fluid

(nadaljevanje od strani 9)

· **11.2 Podatki o drugih nevarnostih**· **Lastnosti endokrinih motilcev**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

*** ODDELEK 12: Ekološki podatki**· **12.1 Strupenost**· **Toksičnost vode:****30989-05-0 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate**

EC50	> 211,2 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
LC50	> 222,2 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)
EC50	> 224,4 mg/l/72h (Raphidocelis subcapitata) (OECD 201)

143-22-6 2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanol

EC50 (statičen)	2.210 mg/l/48h (Daphnia magna) (EU C.2)
EC0 (statičen)	2.150 mg/l/96h (Leuciscus idus) (DIN 38 412-L15)
LC50	2.400 mg/l/96h (Pimephales promelas) 2.200 - 4.600 mg/l/96h (Leuciscus idus) (DIN 38412-15)
EC50 (statičen)	840 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
NOEC (statičen)	1.000 mg/l/96h (Leuciscus idus) (DIN 38 412-L15)

1559-34-8 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

EC50	> 3.200 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
LC50	> 1.800 mg/l/96h (Scophthalmus maximus) (OECD 203)

111-77-3 2-(2-metoksietoksi)etanol

EC50 (statičen)	1.192 mg/l/48h (Daphnia magna)
EC50 (statičen)	> 1.000 mg/l/96h (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)
LC50 (statičen)	5.741 mg/l/96h (Pimephales promelas)

112-34-5 2-(2-Butoksietoksi)etanol

EC50 (statičen)	> 100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50 (statičen)	> 100 mg/l/96h (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
LC50 (statičen)	1.300 mg/l/96h (Lepomis macrochirus) (OECD 203)

· **12.2 Obstočnost in razgradljivost** biološko lahko razgradljivo· **Drugi napotki:** O mešanici ni na voljo nobenih podatkov.· **12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**

Zaradi koeficienta porazdelitve n-oktanol/voda kopičenja v organizmih ni pričakovati.

· **12.4 Mobilnost v tleh** Druge relevantne informacije niso na voljo.· **12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**· **PBT:** Ni uporaben.· **vPvB:** Ni uporaben.· **12.6 Lastnosti endokrinih motilcev** Izdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev.· **12.7 Drugi škodljivi učinki** Druge relevantne informacije niso na voljo.

(nadaljevanje na strani 11)

— SI —



Varnostni list po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 27.05.2024

Številka različice 11 (nadomešča različico 10)

Sprememba: 27.05.2024

Trgovsko ime: TRW DOT 5.1 Brake Fluid

(nadaljevanje od strani 10)

· Drugi ekološki napotki:**· Splošni napotki:**

Ne dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.

*** ODDELEK 13: Odstranjevanje****· 13.1 Metode ravnanja z odpadki****· Priporočilo:**

Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo. Omenjene dispozicijske kode so priporočila na osnovi predvidene uporabe produkta.

· Klasifikacijski seznam odpadkov

16 00 00	ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE NA SEZNAMU
16 01 00	Izrabljena vozila iz različnih vrst prevoza (vključno z mobilnimi stroji) in odpadki iz razstavljanja izrabljenih vozil ter vzdrževanja vozil (razen 13, 14, 16 06 in 16 08)
16 01 13*	Zavorne tekočine
HP4	Dražilno - draženje kože in poškodba oči
HP10	Strupeno za razmnoževanje

· Neočiščena embalaža:**· Priporočilo:**

Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi. Embalažo se odloži kot odpadke v skladu z uredbo za embalažo. Nekonaminirano embalažo se lahko pripelje na recikliranje. Očiščeno ovojnino odstranite na krajevnem zbirališču za recikliranje.

· Priporočena čistila: Voda, po potrebi z dodatkom čistil.**ODDELEK 14: Podatki o prevozu**

· 14.1 Številka ZN in številka ID · ADR/RID, ADN, IMDG, IATA	odpade
· 14.2 Pravilno odpremno ime ZN · ADR/RID, ADN, IMDG, IATA	odpade
· 14.3 Razredi nevarnosti prevoza · ADR/RID, ADN, IMDG, IATA · Kategorija	odpade
· 14.4 Skupina embalaže · ADR/RID, IMDG, IATA	odpade
· 14.5 Nevarnosti za okolje: · Marine pollutant:	Ne
· 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	Ni uporaben.
· 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO	Ni uporaben.

(nadaljevanje na strani 12)



Varnostni list
po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 27.05.2024

Številka različice 11 (nadomešča različico 10)

Sprememba: 27.05.2024

Trgovsko ime: TRW DOT 5.1 Brake Fluid

(nadaljevanje od strani 11)

· Transport/drugi podatki:	Nobenih nevarnih snovi po prej omenjenih uredbah
· UN "model regulation":	odpade

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

- **Direktiva 2012/18/EU**
- **Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I** Nobene od sestavin ni na seznamu.
- **Uredba (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII** Pogoji omejitve: 3, 54

· Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi - Priloga II

Nobene od sestavin ni na seznamu.

· UREDBA (EU) 2019/1148**· Priloga I - OMEJENE PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE (Zgornja mejna vrednost za namene izdajanja dovoljenj v skladu s členom 5(3))**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

· Priloga II - PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE, KI JIH JE TREBA PRIJAVITI

Nobene od sestavin ni na seznamu.

· Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah

Nobene od sestavin ni na seznamu.

· Uredba (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami

Nobene od sestavin ni na seznamu.

· Državni predpisi:**· Napotki za omejitev zaposlitev:****· Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost (SVHC) pod REACH, člena 57**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

· 15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.*** ODDELEK 16: Drugi podatki**

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

Ta varnostni list izpolnjuje zahteve Uredb (EU) 2015/830 in 2020/878 o spremembi Priloge II Uredbe (ES) 1907/2006.

· Relevantne norme

H318 Povzroča hude poškodbe oči.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H360D Lahko škoduje nerojenemu otroku.

H361fd Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

(nadaljevanje na strani 13)

— si —



Varnostni list
po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 27.05.2024

Številka različice 11 (nadomešča različico 10)

Sprememba: 27.05.2024

Trgovsko ime: TRW DOT 5.1 Brake Fluid

(nadaljevanje od strani 12)

· Lista s podatki področja izstavitve:

▶ DEKRA Ta EG varnostni specifikacijski list je sestavljen v sodelovanju z DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover, Nemčija
Tel.: +49.511.42079 - 0, reach@dekra.com.

© DEKRA Assurance Services GmbH. Brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja DEKRA Assurance Services GmbH je spreminjanje tega dokumenta prepovedano.

· Številka različice predhodne različice: 10**· Okrajšave in akronimi:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Eye Dam. 1: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 1
Eye Irrit. 2: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 2
Repr. 1B: Strupenost za razmnoževanje – Kategorija 1B
Repr. 2: Strupenost za razmnoževanje – Kategorija 2

· * Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni

— SI —