



ZF EcoFluid XE

Getriebeöl für elektrische Antriebe von ZF

Produktcharakteristika:

<b>Produkt-Nr.</b>		
Kanister	5 l	AA02.913.521
Kanister	20 l	AA02.872.349
Fass	208 l	AA02.872.397
<b>Charakteristika (typische Werte)</b>		
Dichte bei 15 °C (ISO 12185)	kg/m <sup>3</sup>	849
Viskosität bei 40 °C (ISO 3104)	mm <sup>2</sup> /s	69
Viskosität bei 100 °C (ISO 3104)	mm <sup>2</sup> /s	12,3
Viskosität bei 40 °C nach Schertest 192h (CEC-L-45-A-99)	mm <sup>2</sup> /s	67,5
Viskosität bei 100 °C nach Schertest 192h (CEC-L-45-A-99)	mm <sup>2</sup> /s	12,0
Brookfield Viskosität bei -40 °C (DIN 51398)	mPa.s	90000
Viskositätsklasse (SAE J 306)	-	75W-85
Flammpunkt (COC, ASTM D92)	°C	220
Fresstragfähigkeit FZG A/8,3/90 (ISO 14635-1)	Fail load stage	>12
Fresstragfähigkeit FZG A10/16,6R/90 (ISO 14635-2)	Fail load stage	9

Kleine Gebinde (bis 20 l) sind vor dem Entfernen des Öls mindestens 30 s kräftig zu schütteln. Große Gebinde (größer 20 l) müssen vor Ölentnahme mit einem geeigneten und sauberen Rührwerk (mind. 1500 1 / min) mindestens 60 min bei Raumtemperatur durchmischt werden.



ZF EcoFluid XE

Getriebeöl für elektrische Antriebe von ZF

