



## ZF LifeguardFluid 7.1 MB ATF

---

### Getriebeöl für Mercedes-Benz PKW Automatgetriebe

#### Produktbeschreibung:

ZF LifeguardFluid 7.1 MB ATF wurde speziell für die Verwendung in 5- und 7-Gang-Automatgetrieben von Mercedes-Benz und NAG2V-Sportgetriebe entwickelt. Das optimal auf diese Getriebe abgestimmte und über die gesamte Lebensdauer konstante Reibverhalten ist die Voraussetzung für perfektes Schaltverhalten und einen schwingungsfreien Betrieb. ZF LifeguardFluid 7.1 MB ATF erfüllt damit höchste Ansprüche an das Komfortverhalten des Getriebes.

Die speziell auf die einzelnen Bauteile zugeschnittene Additivierung garantiert darüber hinaus einen besonderen Schutz und damit eine längere Lebensdauer aller Getriebekomponenten.

Die optimierte Viskosität ist die Basis für eine maximale Kraftstoffeinsparung. Die hochwertigen, synthetischen Hydrocrack-Grundöle stellen eine hohe thermische und oxidative Stabilität über die gesamte Lebensdauer des Getriebes sicher. Durch seine flache Viskositäts-Temperaturkennlinie ist es auch für den Einsatz in besonders kalten oder heißen klimatischen Regionen gut geeignet.

#### Anwendung:

ZF LifeguardFluid 7.1 MB ATF ist speziell für Mercedes-Benz 5- und 7-Gang Automatgetriebe entwickelt. Es kann für NAG2V-Sportgetriebe mit nass startender Kupplung und in 7-G-Tronic Getriebe der Baumuster 722.9/W7A und 700/NAG2 verwendet werden. Weitere Verwendung findet es in allen 5-Gang Mercedes-Benz Automatgetrieben mit geregelter Wandlerüberbrückungskupplung in Fahrzeugen mit Heckantrieb der Baumuster 722.6/W5A und 580/NAG1.

Die Verwendung anderer Öle kann zu einem deutlich verschlechterten Schaltverhalten bis hin zum Getriebeausfall führen.

Zu beachten ist, dass der Ölwechsel nach den entsprechenden Vorschriften durchgeführt wird.

Kleingebinde (bis 20 l) sind vor Ölentnahme min. 15 s kräftig zu schütteln. Großgebinde (über 20 l) sind vor Ölentnahme mit einem geeigneten und sauberen Rührwerk (min. 1500 1/min) über min. 60 min bei Raumtemperatur zu mischen.



ZF LifeguardFluid 7.1 MB ATF

Getriebeöl für Mercedes-Benz PKW Automatgetriebe

Produktcharakteristika:

Produkt-Nr.		
5961.307.351	Flasche	1 l
<b>Charakteristika (typische Werte)</b>		
Farbe		rot
Dichte bei 15 °C		848 Kg/m <sup>3</sup>
Viskosität bei 40 °C		29 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität bei 100 °C		6,3 mm <sup>2</sup> /s
Brookfield-Viskosität bei -40 °C		8.020 mPa.s
Pourpoint (Stockpunkt)		-51 °C
Flammpunkt (COC)		198 °C