



Sl. 1: Amortizer 1 bez odbojne opruge | Amortizer 2 sa odbojnom oprugom

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 Samoosiguravajuća matica        | 2 Navojni zatvarač           |
| 3 Klipnjača                       | 4 Odbojna opruga             |
| 5 Amortizer (umetak opružne noge) | 6 Cev za umetak opružne noge |

Po svakoј osovini ugraditi samo amortizere istog tipa konstrukcije (sa/bez opruge vučnog graničnika). Amortizere jedne osovine (sl. 1) menjajte isključivo **u paru**.

**Amortizer 1 bez odbojne opruge (4):**

Klipnjača (3) se može ručno izvući do kraja iz amortizera (5).

**Amortizer 2 s odbojnom oprugom (4):**

Klipnjača (3) se **ne** može ručno izvući do kraja iz amortizera (5).

**Ugradnja**

1. Zavisno od tipa amortizera sabijte oprugu za oslanjanje prikladnim zatezačem otprilike na visinu bloka.
2. Navijte samoosiguravajuću maticu (1) na klipnjaču (3).  
Koristite isključivo nove samoosiguravajuće matice.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)