



Sl. 1: XTend kvačilo

1 Matica

2 Graničnik kućišta zavrnut

### Ugradnja XTend kvačila

1. Zavrnite XTend tlačnu ploču kvačila na zamašnjak ili dvomaseni zamašnjak. Pritegnite pričvrzne vijke odgovarajućim zateznim momentom unakrsnim slijedom.  
Uzmite u obzir podatke proizvođača vozila.
2. Zategnite maticu (1) graničnika kućišta (2) silom od 8 Nm.  
→ Aktivno je izjednačenje habanja XTend tlačne ploče kvačila.

### Demontaža XTend kvačila (za ponovnu uporabu)

1. Otpustite maticu (1) graničnika kućišta (2). Maticu (1) nemojte odvrnuti do kraja.  
→ Nije aktivno izjednačenje habanja XTend tlačne ploče kvačila.
2. Otpustite pričvrzne vijke unakrsnim slijedom.  
Uzmite u obzir podatke proizvođača vozila.



Neaktivno izjednačenje habanja sprječava neželjeno pomjeranje kod demontaže i montaže.

Uvažiti servisne informacije:

- Tanjur spojke - Provjera iskrivljenosti (12012 HR)
- Ugradnja spojke u osobna i gospodarska vozila - Podmazivanje profila glavčine (11572 HR).
- Ugradnja spojke u osobna i gospodarska vozila - Podmazivanje / ne podmazivanje vodeće cijevi (11557 HR)



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)