



Antes de la purga de aire:

Leer la información de servicio. Revisar cuál variante (A o B) se aplica para la purga de aire (Tabla 1).

Variante	Boquilla de ventilación (giratoria)	Boquilla de ventilación (rígida)
A	•	
B		•

Tabla 1: variantes de purga de aire

Hay vehículos en los cuales el dispositivo de purga de aire no está directamente en el cilindro receptor ni en el CSC.

En estos vehículos, el dispositivo de purga de aire se encuentra en otro lugar del sistema hidráulico.

Variante A

Purga de aire del sistema hidráulico: abrir la boquilla de ventilación.



Fig. 1: ejemplo de la variante A



Fig. 2: ejemplo de la variante B

1 Boquilla de ventilación (giratoria)



Variante B

Purga de aire del sistema hidráulico: extraer un elemento de retención de la tubería hidráulica.



Fig. 3: ejemplo de la variante B



Fig. 4: ejemplo de la variante B

1 Boquilla de ventilación (rígida)

2 Grapa de sujeción

Purga de aire del sistema hidráulico

⚠ ATENCIÓN

Peligro de intoxicación por líquido tóxico.

Pueden producirse lesiones leves hasta moderadas.

- ⇒ Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- ⇒ No beber el líquido.
- ⇒ Usar gafas, guantes y ropa de protección.

AVISO

Se pueden presentar daños materiales por el uso de un líquido incorrecto.

- ⇒ Usar el líquido con las especificaciones correctas.

Tener en cuenta las especificaciones del fabricante del vehículo.

