



Kuva 1: Kuljetussangallinen
asennusapuväline cDISK
Blitz Rotary tuotenro 3745410



Kuva 2: Sovitin
kaksimassavauhtipyörään
Blitz Rotary tuotenro 3745430



Kuva 3: Painelevyn asennusapuväline
Blitz Rotary tuotenro 101758

VAROITUS

Osat ovat painavia. Puristumat ja luunmurtumat ovat mahdollisia. Käytä henkilökohtaista suojavarustusta ja asennusapuvälinettä.

ILMOITUS

- Puhdista kaksimassavauhtipyörän kitkapinnat liuotainaineeseen kostutetulla liinalla (jarrujen puhdistusaine). Älä käytä puhdistusspraytä!
- Älä laske kaksimassavauhtipyörää voimalla alas äläkä päästä sitä putoamaan. Tarkoin mittojen mukaiseksi hiottu kiinnityslaippa voi muutoin vaurioitua.
- Käytä asennukseen uusia, ajoneuvovalmistajan ohjeiden mukaisia kiinnitysruuveja ja kiristä ohjeenmukaisella kiristysmomentilla. Huomioi ajoneuvovalmistajan ilmoittamat tiedot.

Erikoistyökalu (kuva 1, 2, 3) kannattelee hyötyajoneuvojen raskaat painelevyt, vauhtipyörät ja kaksimassavauhtipyörät nosturissa (kuva 1) tai autonnostolaitteessa tai vaihteistotunkissa (kuva 2, 3). Peltikotelolliset, valuraudalliset ja reikähalkaisijoiltaan erilaiset painelevyt voidaan kiinnittää asennusapuvälineeseen (kuva 3).

Asennuksen ajoneuvoon voi tehdä yksi henkilö yksinään:

1. Kiinnitä vauhtipyörä tai kaksimassavauhtipyörä asennusapuvälineen sovittimeen (kuva 1).
2. Säädä osat asennusapuvälineellä aksiaalisesti, säteisesti ja kaltevuuskulmaltaan ($\pm 10^\circ$) niin, että ne voidaan asentaa tarkasti oikein.

Useat hyötyajoneuvojen valmistajat ovat hyväksyneet cDisk-asennusapuvälineen (kuva 1, 2, 3) ja siihen sopivat sovittimet. Lisätietoa asennusapuvälineestä löytyy täältä: www.blitzrotary.com



www.zf.com/serviceinformation