



Slika 1: Montažni pripomoček s transportnim lokom cDISK Blitz Rotary, št. art. 3745410



Slika 2: Adapter za dvomasni vztrajnik Blitz Rotary, št. art. 3745430



Slika 3: Montažni pripomoček za potisno ploščo Blitz Rotary, št. art. 101758

## ! POZOR

Težki deli. Možne so zmečkanine in lomi kosti. Nosite osebno zaščitno opremo in uporabljajte montažne pripomočke.

## OBVESTILO

- Torno površino dvomasnega vztrajnika (ZMS) očistite s krpo, prepojeno s topilom (čistilo za zavore). Ne uporabljajte čistilnega pršila!
- Dvomasnega vztrajnika ne odlagajte sunkovito in pazite, da vam ne pade dol. Drugače bi se po meri brušena pritrdilna prirobnica lahko poškodovala.
- Za montažo uporabite nove pritrdilne vijake, ki jih je predpisal proizvajalec, in jih privijte s predpisanim zateznim momentom. Upoštevajte podatke proizvajalca vozila.

Posebno orodje (slika 1, 2, 3) drži težke potisne plošče, vztrajnike in dvomasne vztrajnike (ZMS) za gospodarska vozila na žerjavu (slika 1) ali na kanalskem dvigalu ali dvigalu za menjalnike (slika 2, 3). Potisne plošče s pločevinastim ohišjem, ohišjem iz litine in različnimi premeri okroglih lukenj se lahko pritrdijo na montažne pripomočke (slika 3).

Montažo na vozilu lahko izvede ena sama oseba:

1. Vztrajnik ali dvomasni vztrajnik z adapterjem (slika 1) pritrdite na montažnem pripomočku.
2. Komponente z montažnim pripomočkom aksialno, radialno in pod kotom nagiba ( $\pm 10^\circ$ ) nastavite tako, da jih je mogoče popolnoma točno montirati.

Montažni pripomoček cDisk (slika 1, 2, 3) in ustrezne adapterje so odobrili mnogi proizvajalci gospodarskih vozil. Več informacij o montažnem pripomočku najdete tukaj: [www.blitzrotary.com](http://www.blitzrotary.com)



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)