



Kuva 1: Asennusasennon merkintä (esimerkkejä)

#### OHJE

Tarkasta kytkinlevyn sivuttaisvälys ennen asennusta (maks. 0,5 mm).

Asenna kytkinlevy oikeaan asentoon. Useimmissa kytkinlevyissä on asianmukainen merkintä. Merkintä voi olla leimattu, painettu, laser-kaiverrettu tai meistetty.

Väärin asennetut kytkinlevyt voivat aiheuttaa kytkin- tai vaihteistovaurioita.

Asennusasento	Moottorin puoli	Vaihteiston puoli
Merkintä	FLYWHEEL SIDE	GEARBOX SIDE
	FW SIDE	GB SIDE
	MOTOR SIDE	LATO CAMBIO
	COTE VOLANT	T/M SIDE
	ENGINE SIDE	TRANS SIDE
	MOTORSEITIG	GETRIEBESEITE
	SCHWUNGRADSEITE	

#### Uusi kytkinlevy ilman merkintää

Merkitse käytetty kytkin purkamisen yhteydessä. Vertaa kytkinlevyjä ennen asennusta. Huomioi ajoneuvovalmistajan ilmoittamat tiedot.

Lisää huoltotietoja saat tästä: [www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)