



1 Kućište

2 Vratilo

3 Radijalni brtveni prsten od politetrafluoretilena (PTFE)

4 Montažno pomagalo

OBAVIJEST

Brtveni prsten se prilikom montaže može oštetiti.

- ⇒ Nemojte dodirivati brtvenu površinu prstena (3).
- ⇒ Brtveni prsten (3) mora prilikom montaže biti suh. Nemojte primjenjivati nikakva maziva.
- ⇒ Utisnite brtveni prsten (3) ravnomjerno i bez udaraca!
- ⇒ Montažno pomagalo (2) uklonite tek po završenoj montaži prstena (3).
- ⇒ Pokrenite motor najmanje četiri sata nakon montaže brtvenog prstena (3).

Montaža radijalnog brtvenog prstena

1. Očistite vratilo (2) i provjerite da nije oštećeno.
2. Postavite brtveni prsten (3) zajedno s pomagalom (4) na kućište (1) (sl. 1).
3. Ravnomjerno utisnite brtveni prsten (3) u kućište (1) (sl. 2) koristeći se pritom specijalnim alatom. Pridržavajte se uputa proizvođača vozila.
4. Uklonite pomagalo (4) i odložite ga u otpad (sl. 3, 4).
5. **Nemojte** pokretati motor neposredno nakon montaže brtvenog prstena (3).



Brtvenoj površini prstena (3) potrebno je oko četiri sata da se prilagodi površini vratila i time zajamči sigurno brtvljenje.



www.zf.com/serviceinformation