



Afb. 1: Aanduiding van de inbouwstand (voorbeelden)



#### AANWIJZING

Vóór montage moet de zijslag van de koppeling worden gecontroleerd (max. 0,5 mm).

Koppelingsplaat in de juiste inbouwstand monteren. De meeste koppelingsplaten hebben hiervoor een aanduiding. Deze aanduiding kan gestempeld, gedrukt, gelaserd of ingeslagen zijn.

Verkeerd gemonteerde koppelingsplaten kunnen leiden tot schade aan de koppeling en de versnellingsbak.

Inbouwstand	Motorzijde	Versnellingsbakzijde
Aanduiding	FLYWHEEL SIDE	GEARBOX SIDE
	FW SIDE	GB SIDE
	MOTOR SIDE	LATO CAMBIO
	COTE VOLANT	T/M SIDE
	ENGINE SIDE	TRANS SIDE
	MOTORSEITIG	GETRIEBESEITE
	SCHWUNGRADSEITE	

#### Nieuwe koppelingsplaat zonder aanduiding

Gebruikte koppeling markeren bij het uitbouwen. Koppelingsplaten vóór het inbouwen met elkaar vergelijken. Let op de gegevens van de voertuigfabrikant.

Meer service-informatie vindt u hier: [www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)