



Sl. 1: malo podmazati profil osnove lopatice iznutra



Sl. 2: malo podmazati profil osnove lopatice ulaznog vratila menjača

- Podmazati iznutra profil osnove lopatice (sl. 1) lamele spojnice SACHS visokoučinska mast.
- Podmazati profil osnove lopatice ulaznog vratila menjača (sl.2) SACHS visokoučinska mast.
- Pomerite lamelu spojnice aksijalno na ulazno vratilo menjača i pri tome vodite računa da spoj bude lako pokretljiv.
- Skinite lamelu spojnice sa ulaznog vratila menjača.
- Otklonite suvišnu mast sa vratila menjača i profila glavčine lamele spojnice.

Lako pokretljiv i optimalno funkcionalan sistem upravljanja obezbeđuje besprekornu funkciju spojnice.



Sl. 3: SACHS visokoučinska mast

OBAVEST

Koristite samo SACHS visokoučinska mast visokokvalitetnu mast (sl. 3).

Ukoliko profil osnove lopatice nije podmazan, na njemu bi mogla da se stvori rđa. To ima za posledicu teškoće pri odvajanju.

Ako stavite suviše masti, ista će tokom pogona, putem centrifugalne sile dospeti na površinu trenja. To dovodi do čupanja prilikom pokretanja i proklizavanja spojnice u vožnji.

Nemojte nipošto da koristite neka druga sredstva za podmazivanje, jer:

- nemaju potrebnu čvrstoću i opteretivost površine
- mogu da se zgusnu, da se stvori smola i da sagore
- mogu da dovedu do smetnji u funkcionisanju

Pre montaže proveriti bočni udar lamele spojnicei. Maksimalna vrednost 0,5 mm.

Svi setovi SACHS kvačilo se isporučuju se sa jastučetom za mast sa specijalnom visokoučinska . Ova količina je dovoljna za jednokratno podmazivanje profila glavčine.

SACHS visokoučinska mast, 1 g jastuče za mast (br.artikla 4200 080 060)

SACHS visokoučinska mast, 80 g tuba (br.artikla 4200 080 050)



www.zf.com/serviceinformation