



Sl. 1: Lamela

#### Transport in skladiščenje

Pri transportu in skladiščenju sredstva za konzerviranje zaščitijo vztrajnik, dvomasni vztrajnik in tlačno ploščo sklopke pred korozijo.

#### Upoštevajte pred vgradnjo

Sredstva za konzerviranje na oblogah lamele lahko povzročijo naslednje pomankljivosti:

- trzanje pri zagonu
- zdrs sklopke med vožnjo
- sporočilo o napaki pri postopku uvajanja sklopke

⇒ Očistite torne površine vztrajnika, dvomasnega vztrajnika in tlačne plošče sklopke.

#### **OBVESTILO**

Dvomasni vztrajnik čistite le s krpo brez olja in brez maščobe. Visokotlačnih in parnih čistilnikov, čistilnih pršil in stisnjenega zraka ni dovoljeno uporabljati. Sicer lahko umazanija ali čistila vdrejo v notranjost dvomasnega vztrajnika in povzročijo povečano obrabo.

⇒ Lamele prijemajte le s čistimi rokami ali s čistimi rokavicami.

⇒ Pred vgradnjo preverite stranski odmik lamele (maks. 0,5 mm).

#### Pri vgradnji upoštevajte

- ⇒ Pri montaži sklopke SACHS uporabite visoko zmogljivo mazalno mast v pravilni količini in na pravih mestih.
- ⇒ Upoštevajte servisne informacije:
  - Vgradnja sklopke v osebna in gospodarska vozila, Z ali brez mazanja cevnega vodila (11555 SL)
  - Vgradnja sklopke v osebna in gospodarska vozila, Mazanje stranskih profilov (11570 SL)



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)