



Şek. 1: Debriyaj diskisi

Taşıma ve depolama

Koruyucu maddeler, taşıma ve depolamada volanı, çift kütleli volanı ve debriyaj baskı plakasını korozyona karşı korur.

Montajdan önce dikkate alınması gerekenler

Debriyaj diskinin kaplamasında bulunan koruyucu maddeler aşağıdaki kusurlara neden olabilir:

- Kalkışta titreme
- Sürüş esnasında debriyajın sıyırması
- Debriyajın kavrama noktasını öğrenme sürecinde hata bildirim

⇒ Volanın, çift kütleli volanın ve debriyaj baskı plakasının sürtünme yüzeylerini temizleyin.

UYARI

Çift kütleli volanı sadece yağ ve gres içermeyen bezlerle temizleyin. Yüksek basınçlı temizleyicilere, buharlı püskürtücülere, temizlik spreylere veya basınçlı havaya izin verilmez. Aksi halde kir veya temizleyiciler çift kütleli volanın içine girip yüksek aşınmaya neden olabilir.

⇒ Debriyaj diskine sadece temiz eller veya temiz eldivenler ile dokunun.

⇒ Debriyaj diskini montajdan önce aksenal deformasyon açısından kontrol edin (maks. 0,5 mm).

Montaj esnasında dikkate alınması gerekenler

⇒ Debriyajı monte ederken SACHS yüksek performanslı gresi doğru miktarda doğru yere uygulayın.

⇒ Servis bilgilerini dikkate alın:

- Binek araç ve ticari araç debriyaj montajında kılavuz borusunu gresleyin / greslemeyin (11544 TR)
- Binek araç ve ticari araç debriyaj montajında freze işlemeli yüzeyleri gresleyin (11559 TR)



www.zf.com/serviceinformation