



Fig. 1: Discul de ambreiaj

Transportul și depozitarea

În timpul transportului și al depozitării, substanțele conservante protejează împotriva coroziunii roata volantă, roata volantă cu masă dublă și placa de presiune a ambreiajului.

A se respecta înainte de montare

Substanțele conservante de pe plăcuțele discurilor de ambreiaj pot cauza următoarele deficiențe:

- Smucituri la pornire
 - Patinarea ambreiajului în timpul deplasării
 - Mesaj de eroare în procesul de recunoaștere a ambreiajului
- ⇒ Curățați suprafețele de frecare ale roții volante, ale roții volante cu masă dublă și ale plăcii de presiune a ambreiajului.

ÎNȘTIINȚARE

Roata volanță cu masă dublă trebuie curățată numai cu cârpe fără ulei și fără grăsime. Nu sunt permise curățitoarele sub înaltă presiune, jeturile de abur, spray-urile de curățare sau aerul comprimat. Altminteri, murdăria sau substanțele de curățare ar putea ajunge în interiorul roții volante cu masă dublă și cauza uzură sporită.

- ⇒ Apucați discul de ambreiaj numai cu mâinile curate sau cu mănuși curate.
- ⇒ Înainte de montare, verificați bătaia laterală a discului de ambreiaj (max. 0,5 mm).

A se respecta în timpul montării

- ⇒ La montarea ambreiajului SACHS, utilizați unsoare de înaltă performanță, în cantitatea corectă și în locurile corecte.
- ⇒ Respectați informațiile de service:
- Clutch Installation in Passenger Cars and Commercial Vehicles, Greasing / not greasing the guide tube (11545 EN)
 - Clutch Installation in Passenger Cars and Commercial Vehicles, Greasing the hub spline (11560 EN)



www.zf.com/serviceinformation