[pro]Diagnostics

ZF Scan
Апаратні опції

Належні інструменти для точної діагностики обладнання ZF Group



Хочете діагностувати та ремонтувати системи ZF і WABCO?

Оберіть **ZF DCI**

- Можливості діагностики ZF та WABCO
- Глобальне покриття



ZF DCI

Ref: 446 301 249 0

Розумний адаптер

- Оснащений розумним адаптером для забезпечення зворотної сумісності зі старими роз'ємами ZF та WABCO.

Бездротове з'єднання

- Дротове (USB, Ethernet) або бездротове (Bluetooth, Wi-Fi) підключення ZF DCI до ноутбука та планшета.

Сучасний дизайн

- Кольорові LED-індикатори стану
- Корпус із вбудованим бампером
- Клас захисту IP44

Розроблено для автомобільного середовища

- Захищений міцним, ударостійким зовнішнім корпусом
- Підтримує новітні діагностичні протоколи, включаючи DoIP та CAN FD.
- Підтримка протоколів K-line, JPC, J1708 та «вантажівка-причіп» (ISO11992/ISO7638)
- Вбудований реєстратор даних



Технічні характеристики
Розміри: 341 × 268 × 91 мм
Робоча температура: від -20°C до +60°C
Напруга: 7–32 В
Вага: 1000 г

ⓘ *Сумісний з компонентами та системами WABCO і ZF для діагностики*

ⓘ *Підтримує вантажівки, причепи, автобуси, легкові автомобілі та позашляхову техніку*

Захисний кейс ZF DCI для зовнішнього використання

PN: 446 301 253 0



Міцний захисний кейс розроблений для роботи в суворих умовах майстерні — ударостійкий, пилозахищений і довговічний. Це ідеальний захист для вашого ZF DCI, який забезпечує його безпеку та працездатність.

Діагностичний планшет ZF



Міцність

- Стійкий до ударів, води та пилу — готовий до будь-яких завдань у майстерні.

Підключення

- 4G/5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, а також опційно RFID/NFC і сканування штрихкодів.

Гнучкість

- Кілька портів введення/виведення та ергономічний дизайн для щоденного використання.

Розроблено для автомобільних та інших фахівців.

- Сенсорний екран, зручний для роботи в рукавичках, та тривалий час роботи акумулятора.

Технічні характеристики
Дисплей 12,2″
Процесор i5-1235U
Оперативна пам’ять 16 ГБ
Накопичувач 256 ГБ (M.2 SSD)
Акумулятор 6300 мА·год / 6 год / гаряча заміна
ОС Windows 11 Pro
Підключення: Wi-Fi 5, BT 4.2
Роз’єми: 2× USB-A, 1× USB-C

ZF DCI та аксесуарні кейси

Обирайте з різноманіття аксесуарних кейсів із відповідними роз’ємами для кожного типу транспортного засобу.



Назва	Номер деталі кейсу без ZF DCI	Номер деталі кейсу з ZF DCI	Комплект кабелів у наборі
 **Кейс для причепів**	446 301 251 0	400 609 917 0	Кабель із синім роз'ємом (K-line), причіп EBS; Кабель діагностичний IVTM, VCST I, VCS II; Кабель ISO 7638 (CAN 24 В), CAN
 **Кейс для вантажівок**	446 301 255 0	400 609 926 0	ABS-D, EBS-EURO, ECAS CAN II, DC, IVECO STRALIS, MAN NFG, DAF F-Series, OBD мультиперемикач, адаптер 35p ECAS, ABS/EPS, Actros
 **Кейс для автобусів**	446 301 257 0	400 609 927 0	MTS Y, EBS-EURO, MTS MAN, MAN NFG, SETRA MTS, OBD, Мультиперемикач, ATC CAN, Actros
 **Кейс аксесуарів ZF**	446 301 260 0		Mini USB для селектора діапазону швидкості, K-line, з вибором PIN, адаптер CAN K-Line, CAN J1708 9-конт., MNL, CAN K-Line 9-конт., MNL, CAN K-Line 9-конт. жовтий, K-line, з вибором PIN

[pro]Diagnostics

Апаратні опції ZF Scan

Правильні інструменти для точної діагностики ZF Group

ZF Group | ZF Aftermarket
Obere Weiden 12, 97424
Швайнфурт, Німеччина
Телефон: +49 9721 4756-0
www.zfscan.com

Відскануйте код, щоб дізнатися більше

Маєте запитання?
Відскануйте код, щоб переглянути наші FAQ